



eW Downlight Powercore

eW Downlight SM Powercore on matala, pinta-asennettava downlight-valaisin yleisvalaistukseen. Ledeille tunnusomaisen hyvän energiatehokkuuden ja pitkän polttoajan ansiosta se mahdollistaa merkittävät energian ja huoltokulujen säästöt hehku- ja halogeenivalaisimiin verrattuna. eW Downlight Powercore soveltuu erinomaisesti auloihin, käytäviin, hisseihin, kokoustiloihin, myymälöihin ja ravintoloihin. Matalan rakenteensa ja pelkistetyin muotoilunsa ansiosta valaisin sulautuu huomaamattomasti taustaansa kohteissa, joissa uppoasennus ei tule kysymykseen. eW Downlight Powercore on himmennettävissä, ja siihen voidaan valita lämpimän valkoinen valo, 2700 K tai 4000 K, ja 30° tai 65°:n valonjako. Valaisimessa on käytetty digitaalista Powercore®-tekniikkaa, joka parantaa tehokkuutta, pienentää kokonaiskustannuksia ja helpottaa asennusta, koska tehonsyöttö on integroitu suoraan valaisimeen.

Rakenne	Runko alumiinia ja polykarbonaattia, optiikka polykarbonaattia
Väri	Alumiini (ALU), musta (BK) tai valkoinen (WH)
Valon väri	Lämpimän valkoinen, 2700 K tai 4000 K
Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	Ruuviliitinkytkentäräma 3x1,5 mm ² -o
Kotelointiluokka	IP50

SSTL	TYYPPI	VALON VÄRI	VALONLÄHDE	PAINO
42 593 44	BCS402 9xLED-HB/WW-2700 30 ALU KIT MSR	2700 K	9xLED HB	1,4
42 593 45	BCS402 9xLED-HB/NW-4000 30 ALU KIT MSR	4000 K	9xLED HB	1,4
42 593 50	BCS402 9xLED-HB/WW-2700 65 ALU KIT MSR	2700 K	9xLED HB	1,4
42 593 51	BCS402 9xLED-HB/NW-4000 65 ALU KIT MSR	4000 K	9xLED HB	1,4