


## Tuotenr. 18600-402

EAN 7320046225124



**Seinävalaisin terveydenhuollon tiloihin. Vaihtoehtoina epäsuora yleisvalaistus tai epäsuora/suora, jolloin suora valaistus on tarkoitettu erilaisia hoitotoimenpiteitä varten sekä lukuvaloksi.**

**Asennus** Seinäpintaan seinäkonsolilla.

**Kytkenä** Jousiliitinkytkenärimä 5x2,5mm<sup>2</sup>, yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen. Johtoaukot valaisimen takana keskellä. Pintajohtoasennus mahdollinen erikoistilauksesta.

**Rakenne** Valaisinkotelo ekstrudoitua alumiinia ja päädyt valettua alumiinia, (RAL 9016). Yläpinta on katettu kirkkaalla akryylilevyllä.

**Heijastin** Heijastinmateriaali puolikirkasta, metalloitua alumiinia.

**Valonsäätö** DALI/Painonappiohjaus vakiona. Kaikki mallit, joissa on suora/epäsuora valonjako vaativat 2 DALI-osoitetta. Amber-yövalolla varustetut mallit vaativat 3 DALI-osoitetta.

**Lisätiedot** Amber-mallit omalla DALI-osoitteella: 6 W, 250 lm, 42 lm/w

**Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan. Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot.**

## Aluflex Medica

Suora/epäsuora, DALI/Painonappiohjaus

### DESIGN

<b>Väri</b> Valkoinen	<b>Paino, kg</b> 7.1
<b>Pituus, mm</b> 1130	<b>Leveys, mm</b> 156
<b>Korkeus, mm</b> 92	

### TEKNISET TIEDOT

<b>Suojausluokka</b> 1	<b>IP-luokka</b> 20
<b>Min. ympäristön lämpötila, °C</b> -25	<b>Maks. ympäristön lämpötila, °C</b> 25
<b>Valonohjaus</b> DALI/Painonappiohjaus	<b>Liitäntälaittevalmistaja</b> Tridonic

### SÄHKÖISET TIEDOT

<b>MCB B10A</b> 5	<b>MCB B16A</b> 8
<b>MCB C10A</b> 8	<b>MCB C16A</b> 14
<b>Painonappiohjaus, maks. määrä</b> 12	<b>AM</b> Kyllä
<b>Muistitoiminto (liitäntälaitteessa)</b> Kyllä	<b>Käytävätoiminto</b> Kyllä
<b>Stand by W</b> 0.31	<b>Nimellisjännite, V</b> 220-240
<b>Taajuus, Hz</b> 0, 50, 60	<b>Järjestelmäteho alussa, W</b> 60
<b>Järjestelmäteho kesimäärin, W</b> 66	<b>Järjestelmäteho lopussa, W</b> 73
<b>Tehokerroin/100 % valovirta</b> 0.92	<b>Ylijännitesuoja, CM, kV/kA</b> 2
<b>Ylijännitesuoja, DM, kV/kA</b> 1	<b>Särö, % (THD)</b> 14
<b>No of Dali Addresses</b> 2	

### VALOTEKNISET TIEDOT

<b>Energialuokka, LED-moduuli</b> D	<b>Valonjako</b> Suora/epäsuora
<b>Valovirta, lm</b> 5962	<b>lm/W</b> 99
<b>Valovirran alenema L100 B50, h</b> 100 000	<b>Valovirran alenema 100 000 h L100</b>
<b>Valovirran alenemakerroin 50 000 h</b> 1	<b>Liitäntälaitteen elinikä, h/maks. Vikaantumisen %</b> 100000/10
<b>Vakiovalovirta (CLO)</b> Kyllä	<b>CLO-aika, h</b> 100 000
<b>SDCM</b> 3	<b>CRI</b> 90
<b>CCT, K</b> 3000	<b>Valonlähde</b> LED
<b>Life time driver 2 h / %</b> 100000/10	