


Tuotenr. 54004-402



Dino Cup luo tilaan tyylikkää yksiyiskohtia. Led-valaisinrungossa viisi eri väri vaihtoehtoa. Kupu opaalilasia.

Asennus Kaksipistekiinnitys, c/c 150 mm.

Kytkenä 230V, sisäänrakennettu liitäntälaitte. Jousiliitin kytkentärima 5x2,5 mm². Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen, myös pintajohtoasennuksessa.

Rakenne Valaisimen runko alumiinia, paljon väri vaihtoehtoja. Kupu opaalilasia. Toimitukseen sisältyy 3.0 m tekstiili-pintainen liitosjohto 2x0,75 mm² ja valkoinen muovinen kattokuppi.

Valonsäätö DALI/Painonappiohjaus vakiona.

Design PetterssonRudberg.

Lisätiedot Valaisimissa on sisäänrakennettu kytkin, jonka avulla on mahdollista säätää valovirran määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdas-asetuksena on aina korkeampi valovirta.

Tehdasasetuksena valaisin toimitetaan aina korkeammalla valovirralla. Matala valovirta säädettävä erikseen (noin 50 % matalampi tehokkuus ja valovirta).

Dino Cup

DALI/Painonappiohjaus

DESIGN

Väri Grafiitti (raepinta)

Paino, kg 1.6

Halkaisija, mm 90

TEKNISET TIEDOT

Suojausluokka 1

IP-luokka 20

Valonohjaus DALI/Painonappiohjaus

SÄHKÖISET TIEDOT

Teho, W 16

VALOTEKNISET TIEDOT

Valovirta, lm 1470

lm/W 92

Valovirran alenema L90 B50, h 1 00
000

Valovirran alenemakerroin 50 000 h
0,95

Liitäntälaitteen elinikä, h/maks.

SDCM 3

Vikaantumisen % 100000/10

CRI 80

CCT, K 4000

Valonlähde LED