


Tuotenr. 54010-402



Dino Cup luo tilaan tyylikkää yksityiskohtia. Led-valaisinrungossa viisi eri väri vaihtoehtoa. Kupu opaalilasia.

Asennus Kaksipistekiinnitys, c/c 150 mm.

Kytkenä 230V, sisäänrakennettu liitäntälaitte. Jousiliitin kytkenärimä 5x2,5 mm². Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen, myös pintajohtoasennuksessa.

Rakenne Valaisimen runko alumiinia, paljon väri vaihtoehtoja. Kupu opaalilasia. Toimitukseen sisältyy 3.0 m tekstiili-pintainen liitosjohto 2x0,75 mm² ja valkoinen muovinen kattokuppi.

Valonsäätö DALI/Painonappiohjaus vakiona.

Design PetterssonRudberg.

Lisätiedot Valaisimissa on sisäänrakennettu kytkin, jonka avulla on mahdollista säätää valovirran määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdas-asetuksena on aina korkeampi valovirta.

Tehdasasetuksena valaisin toimitetaan aina korkeammalla valovirralla. Matala valovirta säädettävä erikseen (noin 50 % matalampi tehokkuus ja valovirta).

Dino Cup

DALI/Painonappiohjaus

DESIGN

Väri Turkoosi	RAL 6034
Paino, kg 1.6	Halkaisija, mm 90

TEKNISEET TIEDOT

Suojaluokka 1	IP-luokka 20
Valonohjaus DALI/Painonappiohjaus	

SÄHKÖISEET TIEDOT

Teho, W 16

VALOTEKNISEET TIEDOT

Valovirta, lm 1470	lm/W 92
Valovirran alenema L90 B50, h 1 00 000	Valovirran alenemakerroin 50 000 h 0,95
Liitäntälaitteen elinikä, h/maks.	SDCM 3
Vikaantumisen % 100000/10	
CRI 80	CCT, K 4000
Valonlähde LED	