


## Tuotenr. 54013-402



**Dino Kvarts luo tilaan tyylikkäästä yksityiskohtia. Led-valaisinrungossa viisi eri väri vaihtoehtoa. Kartiomainen kupu opaalilasia.**

**Asennus** Kaksipistekiinnitys, c/c 150 mm.

**Kytkenä** 230V, sisäänrakennettu liitännälaitte. Jousiliitin kytkentärima 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Yksivaiheinen läpivojoitus mahdollinen, myös pintajohtoasennuksessa.

**Rakenne** Valaisimen runko alumiinia, paljon väri vaihtoehtoja. Kupu opaalilasia. Toimitukseen sisältyy 3.0 m tekstiili-pintainen liitosjohto 2x0,75 mm<sup>2</sup> ja valkoinen muovinen kattokuppi.

**Valonsäätö** DALI/Painonappiohjaus vakiona.

**Design** PetterssonRudberg.

**Lisätiedot** Valaisimissa on sisäänrakennettu kytkin, jonka avulla on mahdollista säätää valovirran määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdas-asetuksena on aina korkeampi valovirta.

**Tehdasasetuksena valaisin toimitetaan aina korkeammalla valovirralla. Matala valovirta säädettävä erikseen (noin 50 % matalampi tehokkuus ja valovirta).**

## Dino Kvarts

DALI/Painonappiohjaus

### DESIGN

Väri Grafiitti (raepinta)

Paino, kg 2.1

Halkaisija, mm 190

### TEKNISET TIEDOT

Suojausluokka 1

IP-luokka 20

Valonohjaus DALI/Painonappiohjaus

### SÄHKÖISET TIEDOT

Teho, W 16

### VALOTEKNISET TIEDOT

Valovirta, lm 1377

lm/W 86

Valovirran alenema L90 B50, h 1 00  
000

Valovirran alenemakerroin 50 000 h  
0,95

Liitännälaitteen elinikä, h/maks.

SDCM 3

Vikaantumisen % 100000/10

CRI 80

CCT, K 3000

Valonlähde LED