

## NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX

### Tilausnimike

PNLNOV10030840WHCOELCX00K

### Tuotenumero

42 696 80

### GTIN

4015120110160



### Tuotekuvaus

- Led-valaisinsarja, jossa kirkas suojus (diffusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan
- Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
- Kokonaisratkaisu: 1 kpl master-valaisin integroidulla valonhallintajärjestelmällä, läsnäoloilmaisoin läsnäolon tunnistukseen ja valon mittaukseen, integroitu virransyöttö jopa kolmelle slave-valaisimelle, 3 kpl slave-valaisimia sekä kytkentävalmiit RJ45-kaapelit master- ja slave-valaisinten verkottamiseen
- KNX-moduuli, joka mahdollistaa suoran integraation KNX-rakennusautomaatioon

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	ESYLUX Light Control
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitat	Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 60 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 593 mm x leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 57,6 mm
Paino	5000 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	128,0 W
Valovirta (valaisimet)	15880 lm
Laskettu	124 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	CQS > 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m

## NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PNLNOV10030840WHCOELCX00K	42 696 80	4015120110160

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PUSH BUTTON x8 ELC	26 185 21	4015120430923
RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, punainen	45 242 57	4015120019890
RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, sininen	45 242 56	4015120019982
RJ45-liitäntäkaapeli 10 m, sininen	42 931 81	4015120019999
PNL 600 UMF SM WH	42 920 62	4015120113031
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
PNL 600/625 UMF SM WH	42 957 75	4015120113468

### Mittapiirustus

