


Instar Trend LED 12W

Instar LED -sarjan uppoasennettavat valaisimet ovat valotehokkuudeltaan huippuluokkaa. Tyylikkäästi viimeistelty alumiinirunko yhdistettynä erittäin laadukkaisiin Cree:n valmistamiin ledeihin mahdollistaa täydellisen yleisvalaistuksen toteuttamisen led-tuotteilla. Instar LED -valaisimet ovat varustettu neljällä led-chipsillä, joiden teho driveereista riippuen on jopa 12W (4x3W). Valittavissa on kolme eritehoista tasajännite-drivereria; 350mA/8W, 350mA/18W sekä 700mA/12W. Suurin valotehokkuus saavutetaan valaisinkohtaisella 700mA:n driverilla, värilämpötilasta riippuen jopa 663lm. Valaisimessa on kiinteä 30cm liitosjohto pistoliittimellä, mukana seuraa myös 50cm johto yhteensopivalla liittimellä joka liitetään driveriin tai erikseen tilattavaan johtosarjaan driveria varten. Käytä vain alkuperäisiä johtosarjoja liittimiseen.

Alumiinirunko
 Avautumiskulma 25°
 LED 4x3W 3000K/700mA 442lm
 LED 4x3W 3000K/350mA 285lm

Asennus Uppoasennus
Kytkeä Led- muuntajaan
Kotelointiluokka Roiskevesitiivis IPx4

SSTL	TYYPPI	TUOTENRO	VALONLÄHDE	PAINO
H 42 700 19	Instar LED alasvalo 12W, pyöreä kehys	3079210	LED 4x3W 3000K	0,2 kg
H 42 700 22	Instar LED alasvalo 12W, pyöreä kehys	3079213	LED 4x3W 3000K	0,2 kg
H 42 700 28	Instar LED alasvalo 12W, square neliö	3079310	LED 4x3W 3000K	0,2 kg
H 42 700 31	Instar LED alasvalo 12W, square neliö	3079313	LED 4x3W 3000K	0,2 kg
H haussa	liitosjohto pistoliittimin 2m	3036212		
H haussa	T-liitosjohto pistoliittimin 1,0m	3036230		
H haussa	jatkojohto pistoliittimin 1,5m	3036225		
H 42 700 08	LumiDriver 18W 350mA	3036298		
H 42 700 10	LumiDriver 12W 700mA	3036299		



Instar Trend LED 12W 3000K