



Giotto 235 pinta-asennus

Giotto-sarja esiteltiin ensikerran jo vuonna 1985. Koko tuoteperhe saavutti heti esittelynsä jälkeen valtavan suosion. Giotossa on kaikki nykyaikaisen pienloiste-lamppuvalaisimen ominaisuudet; hyvä ja tasainen valonjako, matala rakenne, vandalismin kestävä polykarbonaattirakenne sekä Fastlux elektroninen sytyintekniikka.

VTT:n testin (säh 1357/91) käyneenä syttyy Fastlux malli jopa -64 asteen pakkasessa. Fastlux tekniikka mahdollistaa käytön myös porraskäytävissä. Gioton erityisen matala upotussyvyys sekä viimeistelty ulkonäkö lisäosineen luovat mahdollisuuden käyttää koko sarjaa lähes kaikissa asumisen ja rakentamisen valaistusratkaisuissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat mm. pesutilat, kodinhoitohuoneet, eteiset, aulat, lastenhuoneet, käytävät, keittiöt ja kaikki rakennuksen ulkoalueet.

Väri	valkoinen, musta
Asennus	pinta-asennus
Kytkenä	jousipainikkeellinen liitin 3x1,5 mm ²
Koteloitiluokka	IP44

SSTL	TYYPPI	TUOTENRO	VÄRI	VALONLÄHDE	PAINO
42 726 70	Giotto 235	3030010	valkoinen	2xTC 9W G23	1,0 kg
H 42 726 73	Giotto 235	3030400	musta	2xTC 9W G23	1,0 kg
42 726 79	Giotto 235 Fastlux	3030050	valkoinen	1xTC-DD 16W GR10q	1,0 kg
H 42 767 96	Giotto 235 elektr. liitt. laite	3030290	valkoinen	2xTC-E 9W 2G7	1,0 kg