



Giotto 305 pinta-asennus

Giotto-sarja esiteltiin ensikerran jo vuonna 1985. Koko tuoteperhe saavutti heti esittelynsä jälkeen valtavan suosion. Giotossa on kaikki nykyaikaisen pienloistevalonvalaisimen ominaisuudet; hyvä ja tasainen valonjako, matala rakenne, vandalismin kestävä polykarbonaattirakenne sekä Fastlux elektroninen sytytintekniikka.

VT:n testin (säh 1357/91) käyneenä syttyy Fastlux malli jopa -64 asteen pakkassa. Fastlux tekniikka mahdollistaa käytön myös porraskäytävissä. Gioton erityisen matala upotussyvyys sekä viimeistelty ulkonäkö lisäosineen luovat mahdollisuuden käyttää koko sarjaa lähes kaikissa asumisen ja rakentamisen valaistusratkaisuissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat mm. pesutilat, kodinhoitohuoneet, eteiset, aulat, lastenhuoneet, käytävät, keittiöt ja kaikki rakennuksen ulkoalueet.

Väri valkoinen

Asennus pinta-asennus

Kytkentä jousipainikkeellinen liitin 3x1,5 mm²

Kotelointiluokka IP44

SSTL	TYYPPI	TUOTENRO	VÄRI	VALONLÄHDE	PAINO
42 727 39	Giotto 305 Fastlux	3030150	valkoinen	1xTC-DD 28W GR10q	2,3 kg
H 42 750 07	Giotto 305 elektr.liitäntälaitte	3030170	valkoinen	1xTC-DD 28W GR10q	1,2 kg