

ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB

Tilausnimike

IDLALI31009830WHT00000CB0

Tuotenumero

42 839 34

GTIN

4015120302343



Tuotekuvaus

- Led-Downlight-kohdevalaisin, 9W, kattouputukseen, läpinäkyvä (CLEAR) diffusori
- Aukon kulma 36°
- Integroitu kytkentälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Korkealaatuinen kotelo, valaisimen runko alumiinia, valkoinen jauhepinnoite (RAL 9003)
- Väriämpötila 3000 K
- Erillinen liitäntärasia optimaaliseen läp johdotukseen

Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|---|--|
| Vaatumustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Tasoasennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Asennusmitta | Upotussyvyys: 77 mm, Ø 68 mm |
| KOTELO | |
| Mitat | Korkeus/syvyys 79 mm, Ø 75 mm |
| Paino | 218 g |
| Raaka-aine | alumiini, jauhepinnoitettu |
| Kotelointiluokka | IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu) |
| Sallittu ympäristölämpötila | -20 °C...+40 °C |
| Väri | valkoinen, lähes kuin RAL 9003 |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C – 5 s |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz |

| VALO | |
|-------------------------------|------------|
| Diffusori | läpinäkyvä |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 36 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 16 |
| Välkyntäkerroin | < 3 % |
| Mitoitusteho | 9,0 W |
| Valovirta (valaisimet) | 610 lm |
| Laskettu | 67 lm/W |
| Väriämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | >80 |
| Väripoikkeama | SDCM < 3 |
| Värintoiston mittajärjestelmä | 85 |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 90000 h |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 90000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 55000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 55000 h |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 25000 h |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 25000 h |
| Energiatohokkuusluokka | A++ - A |

ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB

Tilausnimeke


IDLALI31009830WHT00000CB0

Tuotenumero

42 839 34

GTIN

4015120302343

Mittapiirustus**Valon jakautuminen**