

ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI CB

Tilausnimeke

IDLALI31009840WHTODALICB0

Tuotenumero

42 839 38

GTIN

4015120302459



Tuotekuvaus

- Led-Downlight-kohdevalaisin, 9W, kattouputukseen, läpinäkyvä (CLEAR) diffusori
- Aukon kulma 36°
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Korkealaatuinen kotelo, valaisimen runko alumiinia, valkoinen jauhepinnoite (RAL 9003)
- Väriämpötila 4 000 K
- Erillinen liitäntärasia optimaaliseen läpijohtotukseen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 77 mm, Ø 68 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 79 mm, Ø 75 mm
Paino	218 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	850 °C – 5 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	36 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 16
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	9,0 W
Valovirta (valaisimet)	610 lm
Laskettu	67 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	85
Valaisimen elinikä L70B10	90000 h
Valaisimen elinikä L70B50	90000 h
Valaisimen elinikä L80B10	55000 h
Valaisimen elinikä L80B50	55000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI CB

Tilausnimeke

IDLALI31009840WHTODALICB0


Tuotenumero

42 839 38

GTIN

4015120302459

Mittapiirustus



Valon jakautuminen

