

STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB

Tilausnimike

IDLSTI28015840BKT00000CB0

Tuotenumero

42 839 75

GTIN

4015120304491



Tuotekuvaus

- Led-Downlight-kohdevalaisin, 15 W, kattouputukseen, läpinäkyvä (CLEAR) diffuusori
- Aukon kulma 60°
- Integroitu kytkentälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinirunko, musta jauhepinnoite (RAL 9005)
- Väriämpötila 4 000 K
- Erillinen liitäntärasia optimaaliseen läpijohtotukseen

Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|---|--|
| Vaatumustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Tasoasennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Asennusmitta | Upotussyvyys: 116,5 mm, Ø 112 mm |
| KOTELO | |
| Mitat | Korkeus/syvyys 118,5 mm, Ø 130 mm |
| Paino | 405 g |
| Raaka-aine | alumiini, jauhepinnoitettu |
| Kotelointiluokka | IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu) |
| Sallittu ympäristölämpötila | -20 °C...+40 °C |
| Väri | musta, lähes kuin RAL 9005 |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C – 5 s |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz |

| VALO | |
|-------------------------------|------------|
| Diffuusori | läpinäkyvä |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 60 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 16 |
| Välkyntäkerroin | < 3 % |
| Mitoitusteho | 16,0 W |
| Valovirta (valaisimet) | 1150 lm |
| Laskettu | 71 lm/W |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | >80 |
| Väripoikkeama | SDCM < 3 |
| Värintoiston mittajärjestelmä | ≥ 85 |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 90000 h |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 95000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 55000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 60000 h |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 25000 h |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 30000 h |
| Energiatohokkuusluokka | A++ - A |

STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB

Tilausnimike


IDLSTI28015840BKT00000CB0

Tuotenumero

42 839 75

GTIN

4015120304491

Mittapiirustus**Valon jakautuminen**