

STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB

Tilausnimike

IDLSTI25015840BKTDALICB0

Tuotenumero

42 849 01

GTIN

4015120304651



Tuotekuvaus

- Led-Downlight-kohdevalaisin, 15 W, kattouputukseen, läpinäkyvä (CLEAR) diffuusori
- Aukon kulma 60°
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinirunko, musta jauhepinnoite (RAL 9005)
- Väriämpötila 4 000 K
- Erillinen liitäntärasia optimaaliseen läpijohtotukseen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 116,5 mm, Ø 90 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 118,5 mm, Ø 109 mm
Paino	398 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	850 °C – 5 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO	
Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	60 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 16
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	15,5 W
Valovirta (valaisimet)	1150 lm
Laskettu	74 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	≥ 85
Valaisimen elinikä L70B10	90000 h
Valaisimen elinikä L70B50	95000 h
Valaisimen elinikä L80B10	55000 h
Valaisimen elinikä L80B50	60000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	30000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB

Tilausnimike


IDLSTI25015840BKTDALICB0

Tuotenumero

42 849 01

GTIN

4015120304651

Mittapiirustus**Valon jakautuminen**