

NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Tilausnimike | Tuotenumero | GTIN |
| PNLNOV10030830WHCODALI00 | 42 849 76 | 4015120115240 |



Tuotekuvaus

- Led-valaisin, jossa prismaattinen suojuus (diffuusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan
- Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita

Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| GENEERINEN | |
| Vaatumustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Upotettu |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Asennusmitta | Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 60 mm |
| KOTELO | |
| Mitat | pituus 593 mm x leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 57,6 mm |
| Paino | 5000 g |
| Raaka-aine | Teräs lakattu |
| Pinnan malli | matta |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+40 °C |
| Väri | valkoinen, lähes kuin RAL 9003 |
| Liitäntä | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C – 30 s |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | I |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kulutus valmistilassa | < 0,3 W |
| VALO | |
| Diffusori | läpinäkyvä |
| Häikäisy-suppressio | DDP (micro-prismatic) |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 90 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 19 |
| Välkyntäkerroin | < 3 % |
| Mitoitusteho | 31,5 W |
| Valovirta (valaisimet) | 3560 lm |
| Laskettu | 113 lm/W |
| Väriämpötila | 3000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | >80 |
| Väripoikkeama | SDCM < 3 |
| Värintoiston mittajärjestelmä | CQS > 85 |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 105000 h |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 110000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 65000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 70000 h |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 35000 h |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 35000 h |
| Fotobiologinen turvallisuus | Riskiryhmä 1 |
| Energiatohkeusluokka | A++ - A |


NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI

| Tilausnimike | Tuotenumero | GTIN |
|--------------------------|-------------|---------------|
| PNLNOV10030830WHCODALI00 | 42 849 76 | 4015120115240 |

Lisävarusteet

| Tuotteen nimike | Tuotenumero | GTIN |
|-----------------------|-------------|---------------|
| PNL 600 UMF SM WH | 42 920 62 | 4015120113031 |
| PNL drop protection | 42 931 94 | 4015120121616 |
| PNL 600/625 UMF SM WH | 42 957 75 | 4015120113468 |

Mittapiirustus



Valon jakautuminen

