



## AREL RL2 58W/840 HO

Arel on kaksirivisellä mattapintaisella häikäisysuojalla varustettu valaisin kahdella runkopituudella (RM2 ja RL2). D/I-malleissa alaja ylävalo. Saatavissa viidellä eri teholla ja kahdella värilämpötilalla, sekä DALI-ohjauksella. Valaisimen UGR < 19. Saatavana myös valkoisena (RAL9016)

Runko terästä, häikäisysuoja alumiinia.  
Valkoinen (RAL9003), häikäisysuoja matta.  
Suojausluokka 1

Kiinteä led:

Alavalollinen versio: 19-58 W / 2150-6850 lm.

Ylä- ja alavalollinen versio: 54-79 W 5800-8800 lm.

Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)

MacAdam 3 SDCM

IP20

Ohjattavuus: On/Off ja DALI.

Saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuin.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.

Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

UGR < 19

Rakenne	RUNKO TERÄSTÄ, HÄIKÄISYSUOJA ALUMIINIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2
Asennustapa	PINTA-ASENNUS, VAIJERIRIPUSTUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	16
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	10
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	11
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	6



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
<b>AREL RL2 58W/840 HO</b>			
4289682	6435200199997	1545 x 65 x 245	AREL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001743	Järjestelmän teho (W)	58
Häikäisysuojan tyyppi	Matta	Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5	Korkeus (mm)	55
Jännitetyyppi	AC	Korkeus/syvyys (mm)	55

Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kotelon materiaali	Teräs
Kytkenä	Rinnankompensoitu
Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Käyttölämpötila (min) (°C)	0
Lampputeho (W)	60
Leveys (mm)	245
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	230
Nimellisjännite (min) (V)	230
Paloluokka "D"	Ei

Pituus (mm)	1545
Rungon väri	Hopea
Sisältää ripustusosat	Ei
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Muu
Valaisimen elinikä L80B50 (h)	80000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	6850
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Värlämpötila (max) (K)	4000
Värlämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

