



PROFI ZL/AREL/EVON RIP.VAIJ.

Kattava Arel-valaisinsarja toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa mattapintainen häikäisysoja. Saatavissa myös ala- ja ylävaloversio. Ripustus- tai pinta-asennus, 3 x 2,5 mm² -o-. Vaijeriripustussarja lisävarusteena. Asennuskorkeus 2-4 m. Saatavissa useita eri tehovaihtoehtoja kahdella eri värilämpötilalla ja kahdessa eri koossa. Kiinteä led.

Runko terästä, häikäisysoja alumiinia.
Valkoinen (RAL9003), häikäisysoja matta.
Suojaluokka 1

Kiinteä led:

Alavalollinen versio: 19-58 W / 2150-6850 lm.

Ylä- ja alavalollinen versio: 54-79 W 5800-8800 lm.

Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)

MacAdam 3 SDCM

IP20

Ohjattavuus: On/Off ja DALI.

Saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.

Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.



SÄHKÖNUMERO

GTIN1


P x K x L

TUOTESARJA

PROFI ZL/AREL/EVON RIP.VAIJ.

4289683

6435200200006

100 x 20 x 150

PROFI ZL/AREL/EVAL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka

EC002557

Paloluokka "D"

Ei

Kotelointiluokka (IP)

Ei ole

Pituus (mm)

1,5

