




PROFI ZL M 34W/840 VA

Matalarakenteinen Profi ZL -valaisin soveltuu toimistoihin, käytäviin ja muihin julkisiin tiloihin. Valikoimassa kaksi tehovaihtoehtoa, kaksi värilämpötilaa ja kaksi runkopituutta: M ja L. Ripustus- tai pinta-asennus, 3 x 2,5 mm² -o-. Vajjeriripustussarja lisävarusteena. Asennuskorkeus 2-4 m.

Runko terästä, kupu akryylia.
Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
Suojausluokka 1.
Kiinteä led: 34-50 W / 3400-4600 lm.
Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. (Tilauksesta Ra >90.)
MacAdam 3 SDCM
IP20
Ohjattavuus On/Off ja DALI.
Saatavana myös 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina.
Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Rakenne	RUNKO TERÄSTÄ, KUPU AKRYYLIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM ²
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	30
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	19
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	20
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	12

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	TUOTESARJA
PROFI ZL M 34W/840 VA			
4289685	6435200200020	1210 x 55 x 140	PROFI ZL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001743	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ei himmennettävä	Kyllä	Kotelon materiaali	Teräs
Himmennystapa	Ei himmennettävä	KytKentä	Rinnankompensoitu
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Jännitetyyppi	AC	Käyttölämpötila (min) (°C)	0
Järjestelmän teho (W)	34	Lampputeho (W)	34
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen	Leveys (mm)	140
Korkeus (mm)	55	Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Korkeus/syvyys (mm)	55	Napojen lukumäärä	3

Nimellisjännite (max) (V)	230
Nimellisjännite (min) (V)	230
Paloluokka "D"	Ei
Pituus (mm)	1210
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää ripustusosat	Ei
Soveltu läpivirtaukseen	Kyllä
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi

Valaisimen elinikä L80B50 (h)	80000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	3400
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

