



## FREY IP44 25,5W/840 VA

Frey on alavalosarja, joka tarjoaa yleisvalaistukseen kattavan valikoiman. Valaisin on suunniteltu käytävien ja työtilojen valaisuun, mutta IP44-luokitus mahdollistaa käytön myös kosteissa tiloissa. Sarjassa on kolme kokoa ja neljä tehovaihtoehtoa. Kaksi pienintä mallia Triac-himmennettäviä ja lisävarusteena pinta-asennuskotelo 172 mm valaisimeen.



Rakenne	RUNKO MUOVIA, HEIJASTIN ALUMIINIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, JOUSILIITTIMET
Asennustapa	UPPOASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	43
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	27
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	28
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	18

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
<b>FREY IP44 25,5W/840 VA</b>			
4289815	6435200207753	225 x 100 x 225	FREY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001744	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ei himmennettävä	Kyllä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Energiatohokkuusluokka	A++	Himmennystapa	Ei himmennettävä
Heijastin	Muu	Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5
Himmennys 1-10 V	Ei	Jännitetyyppi	AC
Himmennys DALI	Ei	Järjestelmän teho (W)	25,5
Himmennys DMX	Ei	Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen
Himmennys DSI	Ei	Kiinteän lampun energiatohokkuusluokka A++, A+, A (LED)	
Himmennys GPRS	Ei	Korkeus/syvyys (mm)	100
Himmennys LineSwitch	Ei	Koteloitiluokka (IP)	IP44
Himmennys RF	Ei	Kotelon materiaali	Muovi
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	KytKentätapa	jousiliitin
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	-5
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Lampunpidin	Ei ole
Himmennys potentiometri	Ei	Leveys (mm)	225

Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Painonappihimmennys	Ei
Pituus (mm)	225
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Sopii vaijerivalaisimeksi	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	25,5
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	25,5
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Suojausluokka	II

Säädettävyys	Ei säädettävissä
Ulkohalkaisija (mm)	225
Upotushalkaisija (mm)	200
Upotussyvyys (mm)	100
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	50000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	2700
Valaisimen suojaaminen	Ei
lämpöeristävällä mat. mahd	
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valotunnistimella	Ei
Valovirta (max) (lm)	2700
Valovirta (min) (lm)	2700
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-5

