

## STELLA 300 17W 4K PRISMATIC DALI

### Tilausnimike

PNLSTE13017840WHP0DALI000

### Tuotenumero

42 920 00

### GTIN

4015120600098



### Tuotekuvaus

- Led-valaisin, jossa prismaattinen (PRISMATIC) suojuus (diffuusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 300 x 300 mm)
- Led-valon teho 17W
- Integroitu kytkentälaitte (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Valon väri noin 4000 K (neutraalivalkoinen)

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	DALI
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 295 mm x Asennusleveys: 295 mm x Upotussyvyys: 45 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 296 mm x leveys 296 mm x Korkeus/syvyys 11 mm
Paino	1050 g
Raaka-aine	alumiini, maalattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II

Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
VALO	
Diffuusori	opaali
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	100 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	17,0 W
Valovirta (valaisimet)	1680 lm
Laskettu	98 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

## STELLA 300 17W 4K PRISMATIC DALI

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PNLSTE13017840WHP0DALI000	42 920 00	4015120600098

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PNL STELLA 1200mm heilurisarja	42 931 79	4015120600159
PNL STELLA 1000mm heilurisarja	42 931 78	4015120600166
PNL STELLA 300 -asennuskehys SM WH SLIM	42 920 23	4015120600340
PNL drop protection	42 931 94	4015120121616

### Mittapiirustus

### Valon jakautuminen

