


MEGAL 4 IP65 182W/840 OP VA

Megal-riippuvalaisimet on tarkoitettu tiloihin, joissa valoa tarvitaan paljon. Valaisimessa on vaihtoehtoisesti kirkas tai (CL) tai opaaliplexi polykarbonaattia (OP). Saatavana kolme runkokokoa ja DALI-ohjaus (DA).



Rakenne	RUNKO TERÄSTÄ, OPAALIKUPU
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, JOUSILIITTIMET
Asennustapa	KETJU- TAI VAIJERIRIPUSTUS JA MEGAL 4.SARJA PINTA-ASENNUS.
LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50	80 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	5
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	3
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	3
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	2

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	TUOTESARJA
MEGAL 4 IP65 182W/840 OP VA			
4310207	6435200211910	1220 x 90 x 350	MEGAL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Paloluokka "D"	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	1220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Rungon väri	Valkoinen
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Järjestelmän teho (W)	215	Soveltuu ripustettavaksi	Kyllä
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohtotukseen	Suojausluokka	I
Korkeus/syvyys (mm)	90	Suojausmateriaali	Opaalimuovi
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Valaisimen elinikä L80B50 (h)	80000
Kotelon materiaali	Teräs	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	24000
KytKentä	Rinnankompensoitu	Valaisimen suojaaminen	Ei
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	lämpöeristävällä mat. mahd	
Käyttölämpötila (min) (°C)	-10	Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Lampputeho (W)	215	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Leveys (mm)	350	Väriämpötila (max) (K)	4000
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte	Väriämpötila (min) (K)	4000
Napojen lukumäärä	3	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (max) (V)	230	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Nimellisjännite (min) (V)	230		

