



Oiva 471TMS

Valaisinosan ja asennusosan yhdistävällä pistokytkimellä varustettu, helposti asennettava valaisin, joka perustuu TL5-teknologiaan. Oiva sopii teollisuuden kuiviin ja kosteisiin tuotanto- ja varastotiloihin sekä varastojen, markettien ja myymälöiden yleisvalaistukseen.

Rakenne

Valaisin koostuu asennusosasta ja valaisinosasta. Materiaali kuumasinkittyä valkoiseksi pinnoitettua terästä.

Väri

Valkoinen RAL 9016

Optiikka

WB: leveä valonjako. Sinkitty valkoinen teräsheijastin ja erikoiseloksoidut alumiiniset sivuheijastimet.

Asennus




Mahdollisuus kaksivaiheiseen asennukseen. Asennus pikakiinnikkeillä kattopintaan, ripustuskiskoon, vaakavaijeriin, vaijeri- tai kierretanko-ripustimiin. Kiinnikkeiden väli portaattomasti valittavissa. Kiinnikkeet (2 kpl) sisältyvät toimitukseen.

Kytkeä

-o- 5x2,5 mm² jousipainikeliittimillä, kytkentäpiste valaisimen keskellä. Sisäistä kytkentää varten pistoliitin. Kaapelin läpiviennit päädyissä ja pohjassa keskellä (2 kpl), läpimenotivisteet valmiina.

Kotelointiluokka

IP23



tyyppi	A	B
471TMS 28W	1202	> 800
471TMS 35W, 49W	1502	> 1100

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Valaisin + lamput					
43 521 10	471TMS 1xTL5-28W HFP WB CI	WB	TL5 28W	G5	2,7
43 521 12	471TMS 1xTL5-49W HFP WB CI	WB	TL5 49W	G5	3,1
43 521 45	471TMS 2xTL5-28W/840 HFP WB CI	WB	TL5 28W	G5	2,9
43 521 46	471TMS 2xTL5-35W/840 HFP WB CI	WB	TL5 35W	G5	3,5
43 521 47	471TMS 2xTL5-49W/840 HFP WB CI	WB	TL5 49W	G5	3,5

Lisätarvikkeet

43 520 95 470ZZS MBW seinäkiinnikepari