



Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

OMINAISUUDET

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- O-renkas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä,	0–100 °C
EPDM	
Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
25319	10	12	1/2	5.8	2.1
25320	12	15	3/4	6.6	2.6
25321	15	18	3/4	6.9	2.9
25322	20	22	1	7.2	3

Tuotenro	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
25323	25	28	1 1/4	7.7	3.1
25324	32	35	1 1/2	8.2	3
25325	40	42	1 3/4	9.5	3.5
25326	50	54	2 3/8	11.3	4.3