



## ALPPILA XL IP44 GU10 MAX 2X35W VA



Alppila XL -seinävalaisimet sopivat ulos suurempienkin talon julkisivun ja terrassin valaisuun. Valaisimen ylös- ja alaspäin suuntaavilla valokeiloilla voit korostaa rakennuksen julkisivua ja valaista seinänvierustojen kulkureittejä. Näyttävä teräsrunko ja lasinen häikäisysuoja. Kohdelampun väriämpötila, teho ja valokeilan avauskulma vaikuttavat oleellisesti valaistuksen tehoon ja tunnelmaan.

Ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.

Kaksi väriä: valkoinen ja antrasiitin harmaa.

Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Lamppu maks. 40 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

|             |  |
|-------------|--|
| Rakenne     | RUNKO RUOSTUMATONTA<br>TERÄSTÄ, KUPU LASIA                         |
| KytKentä    | YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI,<br>3x2,5mm <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET |
| Asennustapa | PINTA-ASENNUS  |

| SÄHKÖNUMERO                              | GTIN1         | <br>P x K x L | ESILLEPANO   | TUOTESARJA |
|--|---------------|--|--------------|------------|
| <b>ALPPILA XL IP44 GU10 MAX 2X35W VA</b> |               |  |              |            |
| 4508465                                  | 6435200196163 | 137 x 173 x 115  | Hyllypakkaus | ALPPILA XL |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM)                      |                   |   |                 |
|---|-------------------|---|-----------------|
| ETIM-luokka                                 | EC002892          | Nimellisjännite (max) (V)                           | 240             |
| Himmennystapa                               | Ei himmennettävä  | Nimellisjännite (min) (V)                           | 220             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ) | 2,5               | Pituus (mm)   | 115             |
| Jännitetyyppi                               | AC                | Rungon väri   | Valkoinen       |
| Kaapelointitapa                             | Päättävä          | Sisältää lampun                                     | Ei              |
| Korkeus/syvyys (mm)                         | 173               | Soveltuu pinta-asennukseen                          | Kyllä           |
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP44              | Suojausluokka                                       | I               |
| Kotelon materiaali                          | Ruostumaton teräs | Suojuksen materiaali                                | Läpinäkyvä lasi |
| KytKentätapa                                | ruuviliitos       | Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A++             |
| Käyttölämpötila (max) (°C)                  | +35               | Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | E               |
| Käyttölämpötila (min) (°C)                  | -20               | Valonlähteen tyyppi                                 | LED vaihdettava |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä               | 2                 | Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)  | 35              |
| Lampputeho (W)                              | 35                | Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)  | -20             |
| Lampunpidin                                 | GU10              |   |                 |
| Leveys (mm)                                 | 137               |   |                 |
| Liitäntälaitteen tyyppi                     | Ei vaadita        |   |                 |
| Napojen lukumäärä                           | 3                 |   |                 |

