



HOLM IP65 PAR16 GU10 MAX 6W RST

Upotettavat Holm-terassivalaisimet sopivat ulkokäyttöön kotien terasseille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Holm-valaisimilla luot näyttäviä korostuksia myös sisätiloissa. Valaisimet kestävät päältä kävelyä. Pölytiivis ja roiskevesitiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla, teholla ja valokeilalla. Valonlähde ei sisälly pakkaukseen. Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm². Perusmalli valaisee ylös, Holm 3EYE valaisee sivusuuntiin.



Runko alumiinia, koristerengas ruostumatonta terästä.

Mattalasi kupu.

Suojausluokka IP65

Vaihdeettava valonlähde

Käyttöympäristön lämpötila -20...+35 °C lamppusuositusten mukaisesti

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA

Kytkenä NELJÄ KAAPELIN LÄPIVIENIÄ,
3x2,5mm², RUUVILIITTIMET

Asennustapa UPPOASENNUS

Kuputyyppi kohdekupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
HOLM IP65 PAR16 GU10 MAX 6W RST				
4510237	6435200209023	119 x 155 x 119	Hyllypakkaus	HOLM

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000758	Nimellijännite (max) (V)	240
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Nimellijännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC/DC	Pituus (mm)	119
Kaapelointitapa	Soveltu läpipoistukseen	Rungon väri	Ruostumaton teräs
Korkeus (mm)	155	Sisältää lampun	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Soveltu läpipoistukseen	Kyllä
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Suojausluokka	I
Kytkenätapa	ruuviliitos	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Ulkohalkaisija (mm)	119
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Lampputeho (W)	6	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampunpidin	GU10	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Leveys (mm)	119	Ylijattava	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		

