



Ledinaire floodlight mini

BVP105 LED9/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 900 lm - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö - 146 mm

Ledinaire-valikoima sisältää useita suosittuja valmiita ledivalaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	No [-]
Lamppuperheen koodi	LED9S [LED Module, system flux 900 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	Tasolasi, huurrettu (FG)
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Ohjaukseen käytetty liittäminen	-
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	Cord 0.5 m with cable connector 3-pole
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuu aika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	50
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

LED engine type	LED
Valon tekniset tiedot	
Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pytvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkenävirtasysäys	0.13 A
Syttymis aika	1 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Lasi

Ledinaire floodlight mini

Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kinnitysmateriaali	Stainless steel
Asennuslaite	MBA [Säädettävä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	136 mm
Kokonaisleveys	41 mm
Kokonaiskorkeus	129 mm
Effective projected area	0.018 m ²
Leveys	146 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK07 [2 J vahvistettu]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	2/2 kV

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	900 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	-
Ottoteho alussa	10 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1.5 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	35000 h
Käyttöikä L80B10	35000 h
Valovirran pysyvyys 100 000 tunnin käyttöiän aikana - lämpötilassa 25 °C	-

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-25 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938411199
Tilautus tuotteen nimi	BVP105 LED9/840 PSU VWB100
EAN/UPC – tuote	8718699384111
Tilaukoodi	38411199
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	912401483116
Nettopaino (kappale)	0.490 kg



Mittapiirros



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire floodlight mini

