



# Coreline Bollard

## BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043

LED Module 1000 lm - Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - 220-240 V - Symmetrinen

Coreline Bollard on ammattikäyttöön tarkoitettu pollari, joka opastaa pimeällä. Huomaamattoman muotoilunsa ansiosta se integroituu urbaaniin maisemaan.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Valonlähteiden määrä	1 [ 1 kpl]	LED engine type	LED
Lamppuperheen koodi	LED10 [ LED Module 1000 lm]	<b>Valon tekniset tiedot</b>	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen	Ylös suuntautuvan valovirran osuus	50
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]	<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Ottojännite	220-240 V
Optisen kuvun/linsin tyyppi	O [ Opaali]	Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Valaisimen valokellan hajautus	360°	Kytkeyntävirtasysäys	13.4 A
Liitäntä	Ulkoisen liitin	Sytytysaika	21.86 ms
Kaapeli	Cable 0.5 m with cable connector	Tehokerroin (min.)	0.9
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Tulenarkuusmerkintä	NO [ -]	Himmennettävä	Ei
CE-merkintä	CE-merkintä	<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
ENEC-merkintä	-	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Takuuaika	3 vuotta		
Optic type outdoor	Symmetrinen		
Vakiovalo-ominaisuus	Ei		
MCB-tuotteiden määrä	1		

## Coreline Bollard

Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	Pohjalevy
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	1000 mm
Kokonaishalkaisija	100 mm
Effective projected area	0.1 m <sup>2</sup>

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [ 20 J ilkeäsuojaus]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	85 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.383, 0.380) SDCM<5
Ottoteho alussa	12 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0.2 %
Käyttöikä L80B10	30000 h
Valovirran pysyvyys 100 000 tunnin käyttöiän aikana lämpötilassa 25 °C	75%

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
-------------------------	----------------

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938378700
Tilaustuotteen nimi	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
EAN/UPC – tuote	8718699383787
Tilauuskoodi	38378700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912401483112
Nettopaino (kappale)	5.700 kg



### Mittapiirros



CoreLine Bollard BCP155

