



Ledinaire floodlight

BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE

LED module 10000 lm - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laattaa kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED100 [LED module 10000 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC [Kirkas lasi]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Ohjaukseen liittyvä	-
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	Kaapeli 1.0 m ilman pistotulppaa (C1K)
Suojaluokka IEC	Suojaluokka I
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	22
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

LED engine type	LED
-----------------	-----

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevät virtasäys	2,48 A
Syttymisaika	0,019 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjauksjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Ledinaire floodlight

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Steel
Asennuslaite	MBA [Säädettävä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	244 mm
Kokonaisleveys	58 mm
Kokonaiskorkeus	311 mm
Effective projected area	0,07 m ²
Väri	Alumiini ja harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	10500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	105 lm/W


Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	<7 SDCM
Ottoteho alussa	100 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-25 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016333125699
Tilastuotteen nimi	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE
EAN/UPC – tuote	8710163331256
Tilaukoodi	33125699
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	911401733272
Nettopaino (kappale)	3,140 kg



Mittapiirros

Ledinaire floodlight BVP105/106

