



# Ledinaire floodlight

## BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

LED Module 2000 lm - 830 Lämmin valkoinen -  
Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laattaa kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED20 [ LED Module 2000 lm]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC [ Kirkas lasi]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Ohjaukseen liittyvä	-
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	Kaapeli 1.0 m ilman pistotulppaa (C1K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	110
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

LED engine type	LED
-----------------	-----

### Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirtasäys	0,64 A
Syttymisaika	0,0069 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Ledinaire floodlight

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Steel
Asennuslaite	MBA [ Säädettävä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	117 mm
Kokonaisleveys	31 mm
Kokonaiskorkeus	161 mm
Effective projected area	0,015 m <sup>2</sup>
Väri	Alumiini ja harmaa

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK07 [ 2 J vahvistettu]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Syöksyjännitesuojaustaso 2:een saakka kV

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%

LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	<7 SDCM
Ottoteho alussa	20 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-25 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016332972799
Tilaustuotteen nimi	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC – tuote	8710163329727
Tilauskoodi	32972799
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	18
Materiaalinumero (12NC)	911401730442
Nettopaino (kappale)	0,487 kg



### Mittapiirros



Ledinaire floodlight BVP105/106

