

## Talonumerovalaisin ALVA 15W 3000K AN MILKY On/Off

### Tilausnimike

WHL-ALV 22 015 830 AN

### Tuotenumero

45 241 63

### GTIN

4015120840005



### Tuotekuvaus

- LED-talonumerovalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistyksen ja lotusefektin ansiosta
- Valovirran portaaton manuaalinen säätö asennuksen aikana

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 250 mm x leveys 200 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	1690 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

VALO	
Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	15,0 W
Valovirta (valaisimet)	745 lm
Laskettu	49 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	65000 h
Valaisimen elinikä L70B50	70000 h
Valaisimen elinikä L80B10	45000 h
Valaisimen elinikä L80B50	45000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Virranotto	90 mA


## Talonumerovalaisin ALVA 15W 3000K AN MILKY On/Off

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
WHL-ALV 22 015 830 AN	45 241 63	4015120840005

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Numerosarja 1-999, a-f	42 947 45	4015120017230

### Mittapiirustus



### Valon jakautuminen

