

## Talonumerovalaisin ALVA 15W 4000K WH MILKY AUTO

## Tilausnimike

WHL-ALV 22 015 840 WH A

## Tuotenumero

45 241 72

## GTIN

4015120840234



## Tuotekuvaus

- LED-automaattitalonumerovalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäälystyksen ja lotusefektin ansiosta
- Liikeilmais ja painiketulo käyttötilojen vaihtoon

## Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 250 mm x leveys 200 mm x Korkeus/syvyys 75 mm
Paino	1690 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	
Diffuusori	opaali

Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	15,0 W
Valovirta (valaisimet)	1005 lm
Laskettu	67 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	65000 h
Valaisimen elinikä L70B50	70000 h
Valaisimen elinikä L80B10	45000 h
Valaisimen elinikä L80B50	45000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Energiatehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Virranotto	90 mA
Tunnistusalue	140°
Tunnistusetäisyys poikittain	4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	5 m <sup>2</sup>


## Talonumerovalaisin ALVA 15W 4000K WH MILKY AUTO

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
WHL-ALV 22 015 840 WH A	45 241 72	4015120840234


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Numerosarja 1-999, a-f	42 947 45	4015120017230
Mobil-PDi/plus	71 093 40	4015120425530
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue



■ Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

### Valon jakautuminen

