

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

Tuotenumero

45 242 58

GTIN

4015120821158



Tuotekuvaus

- LED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripääällystyksen ja lotusefektin ansiosta
- Integroitu elektroninen liitäntälaitte (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita
- Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, vastaa värimallia RAL 7016
- Väriämpötila 4 000 K

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 700 mm, Ø 100 mm
Paino	3198 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I

Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	160 °
Välkyntäkerroin	< 3%
Mitoitusteho	7 W
Valovirta (valaisimet)	560 lm
Laskettu	80 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

Tuotenumero

45 242 58

GTIN

4015120821158

Mittapiirustus

