

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

Tuotenumero

45 242 70

GTIN

4015120830099



LED
3000 K

Tuotekuvaus

- Ylös- ja alaspäin valaiseva LED-valaisin korkealaatuisesta alumiinista
- Likaa hylkivä pulveripäällistyksen ja lotusefektin ansiosta
- Valon kulma: 2 x 50°

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 176 mm x Leveys 100 mm x Korkeus/syvyys 160 mm
Paino	1750 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Iskunkestävyys	IK09 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

Virranotto	70 mA
Kytkevävirta	6 A / 369 µs
Vuotovirta	0,017 mA

VALO

Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora/epäsuora
Säteilykulma	50 °
Välkyntäkerroin	<10 %
Mitoitusteho	10 W
Valovirta (valaisimet)	910 lm
Laskettu	91 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	80
Valaisimen elinikä L70B10	125000 h
Valaisimen elinikä L70B50	225000 h
Valaisimen elinikä L80B10	80000 h
Valaisimen elinikä L80B50	140000 h
Valaisimen elinikä L90B10	40000 h
Valaisimen elinikä L90B50	70000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

Tuotenumero

GTIN

45 242 70

4015120830099

Mittapiirustus

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

