

BASIC OFL TR 5000 840 WH

Tuotenumero

45 242 73

GTIN

4015120810749



Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, valkoinen
- Valoteho 50 W, valon väri 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 252 mm x Leveys 240 mm x Korkeus/syvyys 32 mm
Paino	1220 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	0,4 m

Kytkevirta	10,1 A / 36 μs
Vuotovirta	0,172 mA


VALO

Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	50 W
Valovirta (valaisimet)	5000 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	50000 h
Valaisimen elinikä L70B50	50000 h
Valaisimen elinikä L80B10	35000 h
Valaisimen elinikä L80B50	35000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A

BASIC OFL TR 5000 840 WH

Tuotenumero **GTIN**
45 242 73 4015120810749

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

