


## BASIC AFL TR 3000 830 MD WH

### Tuotenumero

45 242 76

### GTIN

4015120810848



### Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, valkoinen
- Valoteho 30 W, valon väri 3 000 K (valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

### Tekniset tiedot

#### GENEERINEN

Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

#### KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

#### KOTELO

Mitat	Pituus 215 mm x Leveys 205 mm x Korkeus/syvyys 60 mm
Paino	930 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C

#### SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	0,3 m
Kytkenävirta	2 A / 101 µs
Vuotovirta	0,079 mA

#### VALO

Diffuusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora

Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	30 W
Valovirta (valaisimet)	3000 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	55000 h
Valaisimen elinikä L70B50	55000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

#### ANTURIT

Tunnistusalue	120°, käännettävissä vaakaan ja pystyyn +/- 180°
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	3 m
Tunnistusalue	76 m <sup>2</sup>
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	3 - 2000 lx

## BASIC AFL TR 3000 830 MD WH


Tuotenumero

GTIN


45 242 76

4015120810848

### Mittapiirustus



### Tunnistusalueet



### Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	8 m
Edessä (B)	3 m

### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

