

## BASIC AFL TR 1000 840 MD BK

### Tuotenumero

45 242 97

### GTIN

4015120810930



CRI  
80

### Tuotekuvaus

- LED-valonheitin, jossa kompakti ja huomaamattomasti asennettava alumiinikotelo, musta
- Valoteho 10 W, valon väri 4 000 K (neutraali valkoinen)
- Erittäin tehokas, n. 100 lm/W

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 160 mm x Leveys 170 mm x Korkeus/syvyys 58 mm
Paino	500 g
Raaka-aine	Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+40 °C
Väri	musta, lähes kuin RAL 9005
Liitäntä	1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tulojohto	0,3 m
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °

Häikäisyindeksi (UGR)	<30
Välkyntäkerroin	<30%
Mitoitusteho	10 W
Valovirta (valaisimet)	1000 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	55000 h
Valaisimen elinikä L70B50	55000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	25000 h
Valaisimen elinikä L90B50	25000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT	
Tunnistusalue	120°, käännettävissä vaakaan ja pystyyn +/- 180°
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	3 m
Tunnistusalue	76 m <sup>2</sup>
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	3 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	3 - 2000 lx

## BASIC AFL TR 1000 840 MD BK


Tuotenumero

GTIN


45 242 97

4015120810930

### Mittapiirustus



### Tunnistusalueet



### Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A) 8 m

Edessä (B) 3 m

### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

