



Iridium SGS253

Linjakaat Iridium-tievalaisimet sopivat niin lenkkipoluille kuin moottoriteillekin. Valaisimessa on huomioitu hämmennysjärjestelmien komponenttien vaatima asennustila. Tasolasiversiot (FG) saatavana kaikille putkenmuotoisille lamputille.

Rakenne

Runko painevalettua alumiinia. Katos polyesteriä tai tilauksesta painevalettua alumiinia. Etulasi karkaistua lasia.

Väri

Runko maalaamatonta alumiinia. Katos RAL 7035.

Optiikka

Kiiltoeloksoitu avoin CT-POT-tievalaisinoptiikka (OR) tai avoin T-POT-tievalaisinoptiikka (TP)

Asennus

Ø 60–76 mm:n pylvään päähän tai Ø 48–76 mm:n valaisinvarteeseen.

Tilauksen yhteydessä mainittava asennus Ø 34–42 mm:n pylväsvarteeseen.

Suosittelava asennuskorkeus 10–12 m.

Kytkentä

-o 3 x 2,5 mm²

Kotelointiluokka

IP66

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
H 45 525 03	SGS253 SON-T70W IC TP GB FU	TP	SON-T	E27	8,9
45 525 19	SGS253 SON-T100WIC TP GB FU	TP	SON-T	E40	9,5
45 525 10	SGS253 SON-T150W IC TP GB FU	TP	SON-T	E40	9,7
H 45 525 07	SGS253 CDO-TT150W IC OR FG	OR	CDO-TT	E40	6,8