



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Vastaava väriämpötila (nim.)	
Kanta	GU10 [GU10]	Väriämpötila (nim.)	2700 K
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80.61 lm/W
Kytkenäjakso	50000X	Väryhtenäisyys	<6
Tekninen tyyppi	4.9-50W	Värintoistoindeksi (nim.)	90
		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
		Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	355 lm
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	927	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kellakulma (nim.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Valovirta (nim.)	355 lm	Lampun virta (nim.)	27 mA
Valovirta (nimellinen) (nim.)	355 lm	Vastaa teholtaan	50 W
Valovoima (nim.)	650 cd	Sytymissaika (nim.)	0.5 s
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Nimelliskellakulma	36 °		

MASTER LEDspot MV

Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869670785200
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC – tuote	8718696707852
Tilauuskoodi	70785200
Sähkönumero	4720965
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001348802
Nettopaino (kappale)	0.038 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi osana turvavalaitusta



Mittapiirros



GU10 230V5W-50W 345lm 36D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

MASTER LEDspot MV

