



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Avoimeen valaisimeen tarkoitettu keraaminen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PGX12-2 [PGX12-2]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	13000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	16000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	12800 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	65 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	72 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	70 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	444
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	407
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	86
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	149.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2.5 A
Lampun virta (EM) (nim.)	1.8 A

Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	106 V
Jännite (min.)	90 V
Jännite (nim.)	98 V

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
--------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	15 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	163 kWh

UV

Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.3

MASTERColour CDM-TP

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	480 °C
Kannan lämpötila (suurin)	240 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150020125615
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500201256

Tilauuskoodi	20125615
Sähkönumero	4824695
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928087009230
Nettopaino (kappale)	77.000 g
ILCOS Code	MTS/UB-150/830-H-PGX12-2-91/149

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai sähkömagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32.00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 150W/830 PGX12-2

Valonjakotiedot

