

Purkauslamput

ConstantColor™ CMH keraamiset monimetallilamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto- asento	Väriämpö- tila K	Keskim. polttoikä h	Alkuväli- virta lm	Pakkau- s-koko	Tuote- numero	SSTL
ConstantColor™ CMH, keraamiset monimetallilamput toimivat suurpainelampujen liitännälaitteilla										
CMH Ultra			ILCOS: MT			ZWEI: HIT-TC				
70	G8.5	CMH70/TC/UVC/U/930 Ultra	90	U	3000	15.000	6200	12	96751	48 846 05
70	G12	CMH70/T/UVC/U/930 Ultra	85	U	3000	15.000	6400	12	96752	48 847 02
Yksikantaiset "supermini" lamput, Ra 80+			ILCOS: MT			ZWEI: HIT-TC				
20	GU6.5	CMH20/T/UVC/830/GU6.5	52	U	3000	12.000	1615	12	40399	48 846 02
35	GU6.5	CMH35/TC/UVC/U/930	52	U	3000	12.000	3400	12	88656	48 847 88
35	GU6.5	CMH35/TC/UVC/U/942	52	U	4200	12.000	3400	12	88657	48 847 89
20	G8.5	CMH20/TC/UVC/U/830	81	U	3000	12.000	1650	12	39858	48 846 00
35	G8.5	CMH35/TC/UVC/U/830	81	U	3000	15.000	3400	12	43273	48 846 01
35	G8.5	CMH35/TC/UVC/U/942	81	U	4200	12.000	3400	12	26348	48 846 04
70	G8.5	CMH70/TC/UVC/U/830	81	U	3000	15.000	6200	12	43274	48 846 03
70	G8.5	CMH70/TC/UVC/U/942	81	U	4200	15.000	6200	12	26349	48 846 06
Yksikantainen, Ra 80+ (830) ja Ra 90+ (942)			ILCOS: MT			ZWEI: HIT-CE				
20	G12	CMH20/T/UVC/U/830 Plus	88	U	3000	12.000	1650	12	42708	40 846 10
35	G12	CMH35/T/UVC/U/830	88	U	3000	15.000	3400	12	43272	48 846 11
35	G12	CMH35/T/UVC/U/942	88	U	4200	12.000	3400	12	92141	48 846 12
70	G12	CMH70/T/UVC/U/830	88	U	3000	15.000	6400	12	20005	48 846 22
70	G12	CMH70/T/UVC/U/942	88	U	4200	15.000	6000	12	20013	48 846 25
150	G12	CMH150/T/UVC/U/830	98	U	3000	12.000	14000	12	20012	48 846 32
150	G12	CMH150/T/UVC/U/942	98	U	4200	12.000	12000	12	20014	48 846 35
Kaksikantainen, Ra 80+ (830) ja Ra 90+ (942)			ILCOS: MD			ZWEI: HIT-DE				
35	Rx7s	CMH35/TD/UVC/830	118	H±45°	3000	10.000	3400	12	43278	48 846 27
70	Rx7s	CMH70/TD/UVC/830	118	H±45°	3000	15.000	7000	12	36910	48 846 24
70	Rx7s	CMH70/TD/UVC/942	118	H±45°	4200	15.000	6200	12	38698	48 846 26
150	Rx7s-24	CMH150/TD/UVC/830	135	H±45°	3000	15.000	14500	12	36912	48 846 34
150	Rx7s-24	CMH150/TD/UVC/942	135	H±45°	4200	15.000	12500	12	38692	48 846 36
MR16 - Halkaisija 50 mm, Ra 80+			ILCOS: MR			ZWEI: HIPAR16				
			Kulma ast		Candela					
20	GX10	CMH20/MR16/UVC/830/SP	54,5	12°	3000	12.000	9000	12	40400	48 846 40
20	GX10	CMH20/MR16/UVC/830/FL	54,5	25°	3000	12.000	2900	12	40401	48 846 42
20	GX10	CMH20/MR16/UVC/830/WFL	54,5	40°	3000	12.000	1500	12	42691	48 846 44
35	GX10	CMH35/MR16/UVC/930/SP	54,5	12	3000	10.000	16000	12	88658	48 847 90
35	GX10	CMH35/MR16/UVC/930/FL	54,5	25	3000	10.000	5500	12	88659	48 847 91
35	GX10	CMH35/MR16/UVC/930/WFL	54,5	40	3000	10.000	3000	12	88660	48 847 92
35	GX10	CMH35/MR16/UVC/942/SP	54,5	12	4200	12.000	16000	12	88661	48 847 93
35	GX10	CMH35/MR16/UVC/942/FL	54,5	25	4200	12.000	5500	12	88662	48 847 94
35	GX10	CMH35/MR16/UVC/942/WFL	54,5	40	4200	12.000	3000	12	88663	48 847 95



ConstantColor™ CMH keraamiset monimetallilamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto- asento	Väriämpö- tila K	Keskim. polttoikä h	Alkuväli- virta lm	Pakkaus- koko	Tuote- numero	SSTL
PAR20 - Halkaisija 65 mm, Ra 80+						ILCOS: MR	ZWEI: HIPAR20			
			Kulma ast			Candela				
20	E27	CMH20/PAR20/UVC/830/SP	81	10°	3000	12.000	13000	15	26478	48 846 47
20	E27	CMH20/PAR20/UVC/830/FL	81	30°	3000	12.000	3750	15	26481	48 846 49
35	E27	CMH35/PAR20/UVC/830/SP	81	10°	3000	10.000	22000	15	21684	48 846 51
35	E27	CMH35/PAR20/UVC/830/FL	81	30°	3000	10.000	7500	15	21685	48 846 53
35	E27	CMH35/PAR20/UVC/942/SP	81	10°	4200	10.000	22000	15	44890	48 847 96
35	E27	CMH35/PAR20/UVC/942/FL	81	30°	4200	10.000	7500	15	44919	48 847 97



PAR30 - Halkaisija 97 mm, Ra 80+						ILCOS: MR	ZWEI: HIPAR30-L			
			Kulma ast			Candela				
20	E27	CMH20/PAR30/UVC/830/SP	120	10°	3000	12.000	19800	6	26497	48 846 52
20	E27	CMH20/PAR30/UVC/830/FL	120	30°	3000	12.000	4900	6	26518	48 846 54
35	E27	CMH35/PAR30/UVC/830/SP	120	10°	3000	10.000	39600	6	21689	48 846 55
35	E27	CMH35/PAR30/UVC/830/FL	120	30°	3000	10.000	11000	6	21690	48 846 57
70	E27	CMH70/PAR30/UVC/830/SP	125	10°	3000	13.000	43000	6	21683	48 846 59
70	E27	CMH70/PAR30/UVC/830/FL	125	30°	3000	13.000	10000	6	21682	48 846 61
70	E27	CMH70/PAR30/UVC/940/SP	120	10°	4000	10.000	36700	6	44939	48 847 98
70	E27	CMH70/PAR30/UVC/940/FL	120	30°	4000	10.000	10200	6	44942	48 847 99



Putkilo, Ra 80+/90			Polttoasento			ILCOS: MT	lm ZWEI: HIT			
70	E27	CMH70/TT/UVC/830	156	U	3000	15.000	6000	12	38752	48 847 01
100	E40	CMH100/TT/UVC/830	209	U	3000	15.000	9200	12	92478	48 847 04
150	E40	CMH150/TT/UVC/830	209	U	3000	12.000	14000	12	38749	48 847 05
150	E40	CMH150/TT/UVC/942	209	U	4200	15.000	14500	12	21514	48 847 07
250	E40	CMH250/TT/UVC/830	260	U	3000	24.000	25000	12	10589	48 847 08
400	E40	CMH400/TT/UVC/830	278	U	3000	20.000	40000	12	13067	48 847 06



VBU = pysty, kanta ylös H = vaaka U = vapaa polttoasento O = avoimen valaisimen

Liitäntälaitteet CMH keraamisille monimetallilampuille - sivu H.03

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



Purkauslamput

ConstantColor™ CMH keraamiset monimetallilamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto- asento	Väriämpö- tila K	Keskim. polttoikä h	Alkuvalo- virta lm	Pakkaus- koko	Tuote- numero	SSTL
Ellipsoidi, Ra 80+			ILCOS: MC/ME			ZWEI: HIT				
70	E27	CMH70/E/UVC/U/830/D	138	U	3000	15.000	6000	6	46187	48 847 51
70	E27	CMH70/E/UVC/U/830/C	138	U	3000	15.000	6300	6	46189	48 847 53
100	E27	CMH100/E/UVC/U/830/D	186	U	3000	15.000	9200	6	46194	48 847 55
100	E27	CMH100/E/UVC/U/830/C	186	U	3000	15.000	8700	6	46191	48 847 57
250	E40	CMH250/E/U/UVC/830/D	251	U	3000	24.000	25000	12	10591	48 847 11
400	E40	CMH400/E/U/UVC830/D	280	U	3000	24.000	42000	6	13087	48 847 24

C = kirkas D = pinnoitettu

Liitäntälaitteet CMH keraamisille monimetallilampuille - sivu H.03

Avoimen valaisimen CMH Monimetallilamput			ILCOS: MC/ME			ZWEI: HIT				
70	E27	CMH70/E/O/U/940/D	138	U	4200	15.000	6300	6	43282	48 847 54
150	E27	CMH150/E/O/U942 C	209	U	4200	15.000	13200	6	43285	48 847 58
150	E27	CMH150/E/O/U940 D	209	U	4200	15.000	12300	6	43286	48 847 59
150	E40	CMH150/O/TT/UVC/830	209	U	3000	12.000	14000	12	21516	48 847 16
150	E40	CMH150/O/TT/UVC/942	209	U	4200	12.000	14000	12	21517	48 847 17

Arcstream -kvartsilasiset monimetallilamput

toimivat suurpainelampujen liitäntälaitteilla

Kaksikantainen, Ra 75			ILCOS: MT			ZWEI: HIT				
70	Rx7s	ARC70/UVC/TD/730/RX7s	114	H±45°	3000	6.000	5500	12	34530	48 846 68
70	Rx7s	ARC70/UVC/TD/735/RX7s	114	H±45°	3500	6.000	5500	12	38755	48 846 67
70	Rx7s	ARC70/UVC/TD/742/RX7s	114	H±45°	4300	6.000	5500	12	34536	48 846 69
150	Rx7s-24	ARC150/UVC/TD/730/RX7s-24	132	H±45°	3000	6.000	12000	12	34527	48 846 78
150	Rx7s-24	ARC150/UVC/TD/735/RX7s-24	132	H±45°	3500	6.000	12000	12	38756	48 846 77
150	Rx7s-24	ARC150/UVC/TD/742/RX7s-24	132	H±45°	4300	6.000	12000	12	34535	48 846 79
250	Fc2	ARC/250/TD/830/FC2	163	H±45°	3000	6.000	20000	12	30099	48 846 91
250	Fc2	ARC/250/TD/840/FC2	163	H±45°	4300	6.000	20000	12	30101	48 846 93

Arcstream® Kirkas, putkenmuotoinen, Ra 70+ (4200K) - Ra 90+ (6000K)			ILCOS: MT			ZWEI: HIT				
250	E40	ARC250/T/H/742/E40	220	H±15°	4200	6.000	21000	10	42357	48 847 41
250	E40	ARC250/T/VBU/960/E40	220	V±45°	6000	10.000	19000	12	32665	48 847 10
250	E40	ARC250/T/H/960/E40	220	H±15°	6000	10.000	19000	12	32664	48 847 14
400	E40	ARC/400/T/H/742/E40	220	H±15°	4200	6.000	35000	10	42369	48 847 43

Päällystetty, ellipsoidin muotoinen, Ra 70+ (4200K) - Ra 90+ (6000K)			ILCOS: MD			ZWEI: HIE				
250	E40	ARC250/D/H/740/E40	227	H±15°	4000	12.000	22500	10	16870	48 847 61
250	E40	ARC250/D/H/960/E40	227	H±15°	6000	10.000	17000	12	30047	48 847 13
250	E40	ARC250/D/VBU/960/E40	227	V±45°	6000	10.000	17000	12	32666	48 847 15



Monimetallilamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto-asento	Väriämpötila K	Keskim. polttoikä h	Alkuvalo-virta lm	Pakkaus-koko	Tuote-numero	SSTL
--------	-------	--------	-----------	---------------	----------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------	------

Kolorarc -kvartsilasiset monimetallilamput

toimivat elohopealamppujen liitäntälaitteella

Kirkas, putkenmuotoinen, Ra 90						ILCOS: MT	ZWEI: HIT			
400	E40	KRC400/T/H/960/E40	270	H±15°	6000	10.000	25000	12	30052	48 847 19
400	E40	KRC400/T/VBU/960/E40	270	V±45°	6000	10.000	28000	12	30704	48 847 21



Päällystetty, ellipsoidin muotoinen, Ra 70+ (4200K) - Ra 90+ (6000K)						ILCOS: ME	ZWEI: HIE			
400	E40	KRC400/D/VBU/740/E40	286	H±30°	4000	14.000	35500	10	16872	48 847 66
400	E40	KRC400/D/H/740/E40	286	H±45°	4000	14.000	34000	10	16875	48 847 68
400	E40	KRC400/D/VBU/960/E40	292	V±45°	6000	10.000	26000	6	10837	48 847 20
400	E40	KRC400/D/H/960/E40	292	H±45°	6000	10.000	24000	6	10834	48 847 18



Sportlight® - suuritehoiset valonheitinmonimetallilamput

Himmennetty, kaksikantainen

1500	RX7s	SPL1500/L/H/652/RX7SM	256	H±15°	5200	6.000	120000	1	16920	48 847 81
2000	Spec	SPL2000/L/H/652/spec	311	H±15°	5200	6.000	200000	1	16922	48 847 87



Kirkas, putkenmuotoinen, Ra 90						ILCOS: MT	ZWEI: HIT			
1000	E40	SPL1000/T/H/960/E40	340	H±15°	6000	10.000	80000	4	88882	48 847 29
2000	E40	SPL2000/T/H/960/E40	430	H±60°	6000	5.000	170000	4	30102	48 847 36



Sisäinen sytytin, Ra 90						ILCOS: MT	ZWEI: HIT			
2000	E40	SPL2000/I/T/H/960/E40	430		6000	5.000	170000	4	30103	48 847 37



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



Purkauslamput

Lucalox™ Suurpainenatriumlamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto- asento	Väriämpö- tila K	Keskim. polttoikä h	Alkuväli- virta lm	Pakkaus- koko	Tuote- numero	SSTL
Lucalox T - kirkas, putkenmuotoinen, Ra 25					ILCOS: ST	ZWEI: HST				
50	E27	LU50/90/T/27	154	U	2000	28.500	3400	25	88553	48 856 00
70	E27	LU70/90/T12/27	154	U	2000	28.500	6000	25	46221	48 856 02
100	E40	LU100/100/MO/T/40	211	U	2000	28.500	9600	12	93767	48 856 04
150	E40	LU150/100/40	209	U	2000	28.500	15000	12	44244	48 856 06
250	E40	LU250/T/40	257	U	2000	28.500	27500	12	22453	48 856 10
400	E40	LU400/T/40	280	U	2000	28.500	50000	12	11678	48 856 21
1000	E40	LU1000/110/T/40	380	U	2000	24.000	130000	4	45751	48 856 25



Lucalox D - päällystetty, ellipsoidin muotoinen, Ra 25					ILCOS: SE	ZWEI: HSE				
50	E27	LU50/90/D/27	160	U	2000	28.500	3300	12	88554	48 856 50
70	E27	LU70/90/D/27	160	U	2000	28.500	5800	12	46217	48 856 53
100	E40	LU100/100/MO/D/40	211	U	2000	28.500	9200	12	93766	48 856 55
150	E40	LU150/100/D/40	232	U	2000	28.500	14500	12	44245	48 856 56
250	E40	LU250/D/40	232	U	2000	28.500	26000	12	44052	48 856 61
400	E40	LU400/D/40	292	U	2000	28.500	47500	6	44057	48 856 71
1000	E40	LU1000/110/D/40	410	U	2000	28.500	120000	1	30228	48 856 73



Lucalox I sisäinen sytytin - putkenmuotoinen, Ra 25					ILCOS: SE/I		ZWEI: HSE-I			
70	E27	LU70/90/MO/T/I/27	156	U	2000	12.000	6000	12	46209	48 856 58

Lucalox I sisäinen sytytin - ellipsoidin muotoinen, Ra 25					ILCOS: SE/I		ZWEI: HSE-I			
50	E27	LU50/90/MO/D/I/27	177	U	2000	12.000	3300	12	88556	48 856 51
70	E27	LU70/90/MO/D/I/27	186	U	2000	12.000	5800	12	46186	48 856 54



Lucalox XO/X-tra Output - kirkas, putkenmuotoinen, Ra 25					ILCOS: ST	ZWEI: HST				
50	E27	LU50/85/XO/T/27	156	U	2100	28.500	4400	25	93373	48 854 05
70	E27	LU70/90/XO/T/27	156	U	2100	28.500	6600	25	93375	48 854 07
100	E40	LU100/100/XO/T/40	211	U	2100	28.500	10500	12	93376	48 854 10
150	E40	LU150/100/XO/T/40	211	U	2100	32.000	17500	12	93377	48 854 15
250	E40	LU250/XO/T/40	260	U	2100	32.000	33000	12	93378	48 854 25
400	E40	LU400/XO/T/40	283	U	2100	32.000	56500	12	93269	48 854 40
600	E40	LU600/XO/T/40	283	U	2100	32.000	90000	12	93270	48 854 46



Lucalox™ Suurpainenatriumlamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto- asento	Väriämpö- tila K	Keskim. polttoikä h	Alkuväli- virta lm	Pakkaus- koko	Tuote- numero	SSTL
Lucalox XO/X-tra Output - päällystetty, ellipsoidin muotoinen, Ra 25							ILCOS: SE	ZWEI: HSE		
50	E27	LU50/85/XO/D/27	160	U	2100	28.500	3600	12	45696	48 854 56
70	E27	LU70/90/XO/D/27	160	U	2100	28.500	6000	12	45697	48 854 58
100	E40	LU100/100/XO/D/40	186	U	2100	28.500	10000	12	93379	48 854 60
150	E40	LU150/100/XO/D/40	227	U	2100	32.000	16900	12	93380	48 854 65
250	E40	LU250/XO/D/40	227	U	2100	32.000	31200	12	93381	48 854 75
400	E40	LU400/XO/D/40	282	U	2100	32.000	54000	6	93296	48 854 90



Lucalox PSL kasvihuonelamppu - kirkas, putkenmuotoinen, Ra 25							ILCOS: ST	ZWEI: HST		
250	E40	LU250/XO/PSL/T/40	260	U	2100	28.000	33000	12	88665	
400	E40	LU400/XO/PSL/T/40	283	U	2100	28.500	56500	12	17106	48 856 09
400	E40	LU400/XO/PSL/T/40	283	U	2100	28.500	56500	63	44304	
600	E40	LU600/XO/PSL/T/40	283	U	2100	28.500	90000	12	17107	48 856 19
600	E40	LU600/XO/PSL/T/40	283	U	2100	28.500	90000	63	44305	
750	E40	LU750/XO/PSL/T/40	293	U	2100	16.000	112000	12	17108	48 856 20
750	E40	LU750/XO/PSL/T/40	293	U	2100	16.000	112000	63	44306	
600	E40	LU400V600W/PSL/T/40 *)	283	U	2100	28.500	90000	12	43440	48 856 22
600	E40	LU400V600W/PSL/T/40 *)	283	U	2100	28.500	90000	63	43439	
750	E40	LU400V750W/PSL/T/40 *)	293	U	2100	16.000	112000	12	43438	48 856 24
750	E40	LU400V750W/PSL/T/40 *)	293	U	2100	16.000	112000	63	43437	

*) 400 Volt



Lucalox TD - kirkas, putkenmuotoinen, Ra 25							ILCOS: SD	ZWEI: HST-DE		
250	RX7s	LU250/TD	191	V±20°	2000	24.000	26000	10	30241	48 855 32
400	RX7s	LU400/TD	256	V±20°	2000	24.000	48000	10	30244	48 855 34
1000	RX7s	LU1000/TD	334	V±20°	2000	24.000	137500	10	30246	48 855 36



Lucalox "E-Z Lux" - päällystetty, ellipsoidin muotoinen, käytetään korvaamaan elohopealamppuja, Ra 25

			Korvaa		ILCOS: SEQ					
110	E27	LUH110/D/27	177	H 125	2000	16.000	8500	40	39512	48 856 85



Lucalox Superlife - kirkas, putkenmuotoinen, 2 purkausputkea, Ra 25							ILCOS: STT	ZWEI: HST		
50	E27	LU50/90/MO/SBY/T/27	156		2000	40.000	3400	25	88558	48 856 64
70	E27	LU70/90/MO/SBY/T/27	156		2000	40.000	6000	25	88268	48 856 65
70	E27	LU70/90/XO/SBY/T/27	156		2000	40.000	6000	25	88258	48 856 59
100	E40	LU100/100/MO/SBY/T/40	211		2000	40.000	9600	12	17899	48 856 66
100	E40	LU100/100/XO/SBY/T/40	211		2000	40.000	9600	12	88256	48 856 60
150	E40	LU150/100/SBY/T/40	211		2000	50.000	15000	12	35594	48 856 67
250	E40	LU250/SBY/T/40	260		2000	55.000	27500	12	35586	48 856 68
400	E40	LU400/SBY/T/40	278		2000	55.000	50000	12	35582	48 856 69



Purkauslamput

Lucalox™ Suurpainenatriumlamput

Teho W	Kanta	Nimike	Pituus mm	Poltto-asento	Värlämpötila K	Keskim. polttoikä h	Alkuvälvirta Im	Pakkaus-koko	Tuote-numero	SSTL
Lucalox Superlife - päällystetty, ellipsoidin muotoinen, 2 purkausputkea							ILCOS: SET	ZWEI: HSE		
50	E27	LU50/90/MO/SBY/D/27	156	U	2000	40.000	3300	12	88557	48 856 79
70	E27	LU70/90/MO/SBY/D/27	156	U	2000	40.000	5800	12	88269	48 856 80
70	E27	LU70/90/XO/SBY/D/27	156	U	2000	40.000	5800	12	88257	48 856 62
100	E40	LU100/100/XO/SBY/D/40		U	2000	40.000	9200	12	88255	48 856 81
150	E40	LU150/100/SBY/D/40	227	U	2000	50.000	14500	12	35589	48 856 82
250	E40	LU250/SBY/D/40	227	U	2000	55.000	26000	12	35590	48 856 83
400	E40	LU400/SBY/D/40	282	U	2000	55.000	47500	6	35591	48 856 84



Kolorlux -elohopealamput

Kolorlux Deluxe - elohopealamput, parannettu värinrajoitus Ra 40							ILCOS: QE	ZWEI: HME		
50	E27	H50WDX/27	130	U	3500	16.000	2000	24		48 844 42
80	E27	H80WDX/27	156	U	3400	20.000	4000	24		48 844 47
125	E27	H125WDX/27	170	U	3350	20.000	6500	24	77057	48 844 52
250	E40	H250WDX/40	227	U	3350	20.000	14000	12	77058	48 844 62
400	E40	H400WDX/40	292	U	3400	20.000	24000	12		48 844 67



Kolorlux Vakio - elohopealamput, Ra 40							ILCOS: QE	ZWEI: HME		
50	E27	H50/27	130	U	4000	16.000	1800	24		48 844 02
80	E27	H80/27	156	U	4000	20.000	3800	24		48 844 07
125	E27	H125/27	170	U	4000	20.000	6300	24	73736	48 844 12
250	E40	H250/40	227	U	4000	20.000	13000	12	73737	48 844 22
400	E40	H400/40	292	U	4000	20.000	22500	12		48 844 27



Sekavalolamput

Sekavalolamput, Ra 52							ILCOS: QB				
160	E27	ML160/240V	170	V±30°	3500	10.000	3100	40	85965	48 851 56	
250	E40	ML250/240V	227	U	3500	10.000	5600	12	85948	48 851 62	
500	E40	ML500/240V	292	U	3500	10.000	14000	10	85904	48 851 82	

