



9610FTZ ORAS ELECTRA SUIHKUPANEELI, 230/9 V, BLUETOOTH

KOSKETUSPAINIKE, SÄHKÖKYTKENTÄ VIRTALÄHTEEN KAUTTA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150106927

Elektronisella kosketuspainikkeella varustettu suihkupaneeli esisekoitetulle vedelle. Sähköliitäntä 230/9 V pistotulppamuuntajan 199550 tai erillisen muuntajan 290007 kautta. Paneelin mukana tulee 7 m liitäntäkaapeli, mutta virtalähde pitää hankkia erikseen. Suihku avataan ja suljetaan painamalla kevyesti kosketuspainiketta (max. aukioloaika 5 min. tehdasasetuksella). Automaattihuuhtelulla varmistetaan veden vaihtuminen hanassa ylläpitäen korkeaa hygieniatasoa. Tämä toiminto saadaan aktivoitua sekä muita hanan parametrejä muutettua Oras360-sovelluksen avulla. Kallistettavan suihkupään ansiosta suihku voidaan suunnata joko lähelle, keskelle tai kauemmas. Paneelin mukana tulee virtauksenrajoitin (6, 8 ja 12 l/min), joka asennetaan paikalleen tarpeen mukaan. Paneelin yksiosainen, saumaton alumiinirakenne on muotoilultaan minimalistinen, helposti puhdistettava ja turvallinen erilaisissa ympäristöissä. Suihkupaneeli tarjoaa modernin ja miellyttävän ratkaisun julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi
- Sadesuihku/Yläsuihku
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku
- Roskasiivilät
- Elektroninen kosketuspainike, Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin, Älykäs kuuman veden turvatoiminto
- Esisekoitettu- tai kylmävesikytkentä
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Ilman muuntajaa
- 1 suihkutoiminto

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.21 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	275 kPa

TEKNISET OMAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Pituus / Korkeus	1198 mm
Materiaali	Alumiini

OHJELMISTOASETUKSET

Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	5 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONIIKAN TIEDOT



Sähköliitäntä	9 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)

MÄÄRÄYKSET


EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847)
EN standardi	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

Declaration of conformity	EU Declaration of Conformity (CE)
---------------------------	-----------------------------------



VARAOSAT



SP9610FTZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Pintaosa	1018877V	
02	Yläsuihku Kromi	1019319V	
03	Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
04	Virtalähde	1021433V	
05	Painonappi	1021936V	