

KLM-LSZH



**Instrumentointi-, hälytysjärjestelmä- ja henkilökalusteiden kaapelointiin.
KLM / SFS 2751**

- Johdin:** Hehkutettu kuparilanka \varnothing 0,8 mm
- Eriste:** PE, EN 50290-2-23 taulukko 1 Grade L/MD
- Johdinvärit:** 1 sininen, 2 keltainen, 3 valkoinen, 4 punainen
- Kaapelointi:** Johtimet kierretty yhteen kaapeliksi
- Vaippa:** PE-HFFR, EN 50290-2-27 taulukko 1 Grade 70 °C HFFR compound

Nimellisjännite: 75 V

Merkintä: Työnumero, tyyppimerkintä, valmistaja, valmistusaika ja metrimerkintä

**Palo-
ominaisuudet:** IEC 60332-1-2.

**Fyysiset
ominaisuudet** Korkein käyttölämpötila +70°C
Pienin asennuslämpötila -5°C
Pienin taivutussäde (D=ulkohalkaisija)
- asennus 15xD
- lopullinen asennus 10xD

**Sähköiset
ominaisuudet** Johdinvastus (max) 36,7 Ω /km
Eristysvastus > 500 M Ω km
Koejännite DC 60s johdin/johdin 2,25 kV

Sähkönumero	Tyyppi	Helkama no	Halkaisija mm	Paino kg/km	Kela m	Vyyhti m
0245040	KLM-LSZH 2x0,8	33502	4,5	23	600	
0245044	KLM-LSZH 4x0,8	33506	5,0	36	600	
0245033	KLM-LSZH 2x0,8	33501	4,5	23		150
0245035	KLM-LSZH 4x0,8	33505	5,0	36		150