

**Mittatiedot pit. x lev. x kork.:**

KTB60: 103 x 71 x 61 mm

KTB105: 113 x 82 x 79 mm

KTB150 ja 200: 134 x 92 x 101mm

KTB300: 142 x 92 x 101 mm

KTB PAKKAMUUNTAJAT

KTB:n rautasydänmuuntajissa on 5 eri tehoaluetta, 60 W, 105 W, 150 W, 200 W ja 300 W. Niillä pystytään tekemään pitkiä vetoja esim. vaijeri- ja kiskojärjestelmiin. Muuntajat on pyrittävä kuormittamaan mahdollisimman lähelle täyttä tehoa, minimissään 75 %. Ne on himmennettävissä induktiiviselle kuormitukselle sopivilla himmentimillä ja himmentimen tehon on oltava 30 % muuntajien yhteenlaskettua tehoa suurempi.

Rakenne

Muovirunko, jonka sisällä hartsiin valettu rautasydän

Himmennettävissä induktiiviselle kuormitukselle sopivilla himmentimillä ja himmentimen tehon on oltava 30 % muuntajien yhteenlaskettua tehoa suurempi. Ylikuormitus-, yllilämpenemis- ja oikosulkusuojaus, uudelleenikäynnistys vaatii virran katkaisun.

Väri

Valkoinen

Asennus

Ruuviliitännät

Kotelointiluokka

IP20

SSTL	TYYPPI	TEHO	PAINO
70 389 60	KTB60 3009	60W/12 V	2,3 kg
70 389 61	KTB105 3011	105W/12 V	2,5 kg
70 389 63	KTB150 3013	150W/12 V	2,5 kg
70 389 65	KTB200 3015	200W/12 V	3,0 kg
70 389 67	KTB300 3017	300W/12 V	3,2 kg