

BS122NS

Battery, 12 V, 2.3 Ah

Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 2.3 Ah with Fast-on 4.75 mm terminal type.



Yksityiskohdat

- Maintenance free
- Lead-Calcium grid for extended life
- Wide operating temperature range
- Usable and rechargeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity

BS122NS

Battery, 12 V, 2.3 Ah

Tekniset tiedot

Yleinen

Tuotetyyppi	Suljettu lyijyakku
-------------	--------------------

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite	12 V
Nimelliskapasiteetti	2.3 Ah
Sisäinen n. vastus	60 mOhm

Lataa / purkaa

Max. latausjännite	13.8 VDC at +20°C
Max. latausvirta	0.69 A
Max. purkausvirta	34.5 A during 5s

Lämpötila

Latauslämpötila	-15 to +40°C
Latauslämpötila	-15 to +50°C

Fyysinen

Fyysiset mitat	178 x 34 x 60 mm
Nettopaino	0.86 kg
Materiaali	ABS - UL94:HB
Liitäntätyyppi	Fast-on 4.75 mm

Ympäristö-

Tulenkestävä	Ei
Käyttölämpötila	-15 to +40°C
Säilytyslämpötila	-15 to +40°C

Säätely

Yhteensopivuus	CE, RoHS 2, WEEE
Sertifointi	VdS

