

# Kytkäkaapeli CAT6A S/FTP, harmaa (KRM6A)



Tuotekoodi	Sähkönumero	GTIN	Myyntipakkaus	Tukkupakkaus
KRM6A05	7209330	6410072093307	1 kpl (0,030 kg)	1 laatikko: 240 kpl (46x37x31 cm, 8.10 kg)
KRM6A15	7209384	6410072093840	1 kpl (0.065 kg)	1 laatikko: 108 kpl (46x37x31 cm, 8.00 kg)
KRM6A10	7209331	6410072093314	1 kpl (0.047 kg)	1 laatikko: 126 kpl (46x37x31 cm, 6.90 kg)
KRM6A20	7209332	6410072093321	1 kpl (0.082 kg)	1 laatikko: 102 kpl (46x37x31 cm, 9.40 kg)
KRM6A30	7209333	6410072093338	1 kpl (0.117 kg)	1 laatikko: 90 kpl (46x37x31 cm, 11.50 kg)
KRM6A50	7209334	6410072093345	1 kpl (0.188 kg)	1 laatikko: 48 kpl ( 46x37x31 cm, 10.00 kg)
KRM6A70	7209335	6410072093352	1 kpl (0.257 kg)	1 laatikko: 44 kpl (46x37x31 cm, 12.30 kg)
KRM6A100	7209336	6410072093369	1 kpl (0.363 kg)	1 laatikko: 32 kpl (46x37x31 cm, 12.60 kg)

## Tuotokuva

Täyttää uusimmat Cat 6a -standardit, tukee Luokan Ea -sovelluksia 500 MHz asti.

## Yhteensopivuus

Tuote	Kerman		APS		Järjestelmätakuu
Keystone liitin (työkaluton)	XG6S	72 094 35	GSCAT6AL-S	72 058 74	-
Keystone liitin (kertapuristeinen)	XA	72 093 83	-	72 094 39	-
KytKentäpaneeli	RST24	72 474 22	PPE24SU	72 265 11	-

# STANDARDIT

Käyttö: 10 Gigabit Ethernet, 1.2 Gbit ATM, muut Cat.6a sovellukset

Käyttökohteet: toimistot, sisätilat, teollisuus

Käyttölämpötila: -20° – +65°C

Varastointilämpötila: -0° – +50°C

Normit: ISO/IEC 11801, EN 50173

Komponenttitaso: TIA/EIA 568-C.2, Category 6A

Kaapelointi: STP Cat.6A, EN50173-1 Luokka EA, 500MHz 10GbE

CE/ROHS: täyttää vaatimukset

# RAKENNE

Johdin

Materiaali: paljas kupari

Halkaisija: 7 × 0.145 mm

AWG: 27

Eristys

Materiaali: HPDE

Halkaisija: 0.98±0.06 mm

Suoja: alumiinifolio

Kuorintalanka: 7 × 0.16 mm TC

Punos: Mg-Al -seos 16 × 4 × 0.12 mm

Ulkovaippa

Materiaali: LSZH

Väri: harmaa

Paksuus: 0.6 mm

Halkaisija: 6.3±0.5 mm

# LIITIN

Materiaali: PC

Liittimen kontakti: fosforipronssi

Liittimen pinnoitus: kulta

Liittimen vastus: ≤ 20 mΩ

Käyttöikä: ≥ 750 sykliä