

FZOMSU-SD 12-96SML

FZOMSU-SD on kerrattu kanavavalokaapeli, joka soveltuu sekä sis- että ulkoasennukseen. Kaapeli on palonkestävä IEC 60332-1 -standardin mukaisesti.

Ominaisuudet

Maksimi vetolujuus	Asennuksen aikana	
	12-48 kuitua	1500 N
	96 kuitua	2800 N
Puristuslujuus	100 mm:n levyllä	1500 N
Lämpötila-alue	Käyttö	-45 - +70 °C
	Asennus	-15 - +60 °C
Palotekninen käyttäytyminen (CPR)		Eca

FZOMSU-SD 12SML Liitinten määrät A-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Häntäkaapeli	12			
Häntäkaapeli		12		
Häntäkaapeli			12	
Häntäkaapeli				12

HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA

FZOMSU-SD 24SML Liitinten määrät A-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Häntäkaapeli	24			
Häntäkaapeli		24		
Häntäkaapeli			24	
Häntäkaapeli				24
Häntäkaapeli	12	12		
Häntäkaapeli			12	12

HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA

FZOMSU-SD 48SML Liitinten määrät A-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Häntäkaapeli	48			
Häntäkaapeli		48		
Häntäkaapeli			48	
Häntäkaapeli				48
Häntäkaapeli	24	24		
Häntäkaapeli			24	24

HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA

FZOMSU-SD 96SML Liitinten määrät A-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Häntäkaapeli	96			
Häntäkaapeli		96		
Häntäkaapeli			96	
Häntäkaapeli				96
Häntäkaapeli	48	48		
Häntäkaapeli			48	48

HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA

FZOMSUSD 12SML

Liitinten määrät A-pää

Liitinten määrät B-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Valmiskaapeli	12				12			
Valmiskaapeli		12				12		
Valmiskaapeli			12				12	
Valmiskaapeli				12				12
	HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA							

FZOMSUSD 24SML

Liitinten määrät A-pää

Liitinten määrät B-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Valmiskaapeli	24				24			
Valmiskaapeli		24				24		
Valmiskaapeli			24				24	
Valmiskaapeli				24				24
Valmiskaapeli	12	12			12	12		
Valmiskaapeli			12	12			12	12
	HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA							

FZOMSUSD 48SML

Liitinten määrät A-pää

Liitinten määrät B-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Valmiskaapeli	48				48			
Valmiskaapeli		48				48		
Valmiskaapeli			48				48	
Valmiskaapeli				48				48
Valmiskaapeli	24	24			24	24		
Valmiskaapeli			24	24			24	24
	HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA							

FZOMSUSD 96SML

Liitinten määrät A-pää

Liitinten määrät B-pää

Liitin vaihtoehdot	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC	SC-UPC	SC-APC	LC-UPC	LC-APC
Valmiskaapeli	96				96			
Valmiskaapeli		96				96		
Valmiskaapeli			96				96	
Valmiskaapeli				96				96
Valmiskaapeli	48	48			48	48		
Valmiskaapeli			48	48			48	48
	HUOM! KAIKKI MITAT JA LIITINYHDISTELMÄT MAHDOLLISIA							