


Positio	Laske	Kuvaus
	1	<p>CONLIFT1</p>  <p>Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta</p> <p>Tuote No.: 97936156</p> <p>Conlift1 Käyttökohteet Conlift1 soveltuu kondenssiveden pumppaamiseen viemäritason alapuolelta tai jos sen johtaminen painovoimaisesti viettoviemärin kautta ei ole muuten mahdollista.</p> <p>Tyypilliset käyttökohteet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kondenssikattilat.• Kondenssivesi, jonka pH-arvo on yli 2,5.• Kondenssivesi ilmastointi-, jäähdytys- ja kylmälaitteista, ilmankuivaimista ja höyrystimistä.• Jos kondenssiveden pH-arvo on yli 2,5, sopiva laitemalli on Conlift2 pH+. <p>Ominaisuudet</p> <ul style="list-style-type: none">• Täysin suljettu kosteutta ja höyrystymistä vastaan.• Nopea ja helppo asentaa.• Hiljainen ja tasainen toiminta.• Voidaan asentaa vapaasti seisovaksi tai seinälle.• Esiasennettu takaiskuventtiili.• Pumpun testipainike.• Sisältää korkean vedenpinnan uimurikytkimen.• Täysin automaattinen toiminta.• Tulo- ja paineletkujen liittimet sisältyvät. <p>Neste:</p> <p>Suurin nesteen lämpötila: 50° °C Tiheys: 998.2 kg/m³</p> <p>Tekniset:</p> <p>Hyväksynät nimikilvessä: VDE, GOST</p> <p>Asennus:</p> <p>Pumpun tuloaukko: 18-30 Pumpun paineaukko: 8-10</p> <p>Sähkö tiedot:</p> <p>Syöttöteho - P1: 75 W Syöttötaajuus: 50 Hz Nimellisjännite: 1 x 230 V Nimellisvirta: 0.65 A Suojausluokka (IEC 34-5): IP24 Eristysluokka (IEC 85): F Kaapelipituus: 1.7 m Kaapelliitoksen tyyppi: SCHUKO</p> <p>Tankki:</p> <p>Tankkien yhteistilavuus: 2.65 l</p>



Yhtiön nimi:

Luotu:

Puhelin:

Päiväys: 6.7.2017

Positio	Laske	Kuvaus
		Muut: Nettopaino: 4.1 kg

Yhtiön nimi:

Luotu:

Puhelin:

Päiväys: 6.7.2017

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	CONLIFT1
Tuotenumero:	97936156
EAN-numero:	5710626733828
Tekniset:	
Suurin virtaama:	0.6 m ³ /h
Suurin nostokorkeus:	53.84 kPa
Hyväksynnät nimikilvessä:	VDE, GOST
Asennus:	
Pumpun tuloaukko:	18-30
Pumpun paineaukko:	8-10
Neste:	
Suurin nesteen lämpötila:	50° °C
Tiheys:	998.2 kg/m ³
Min. pH-arvo:	2,7
Sähkötiedot:	
Syöttöteho - P1:	75 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Nimellisvirta:	0.65 A
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP24
Eristysluokka (IEC 85):	F
Kaapelipituus:	1.7 m
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO
Syöttökaapeli:	H05W-F36
Tankki:	
Tankkien yhteistilavuus:	2.65 l
Muut:	
Nettopaino:	4.1 kg

