

VALOISUUSLÄHETIN LUX 24

Valoisuuslähetin LUX 24 on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa mittaamaan valoisuutta. Mittausviestiä voidaan käyttää säätö- ja valvontajärjestelmissä ohjattaessa valaistusta ja lämmitystä valoisuuden mukaan.

Valoisuuden voimakkuus muutetaan lineaarisesti jännite- tai virtaviestiksi. Haluttu viesti valitaan käyttöönotossa koodaamalla.

LUX 24 on koteloitu IP 20 -tiivetyluokan uppo/pinta-asennuskoteloon. Toimitus sisältää molemmat kotelot.

HUOM!

Mittausviestit syöttöjännitteen 0-tasoa vastaan (2-liitin)



Tekniset tiedot:

syöttö	24 Vac, 1VA
mittaelementti	fotodiodi
mittausalue	0...2000 lux
tarkkuus	+/- 10%
kotelointi	IP 20
mitat l x k x s	
uppo	85 x 85 x 17 mm
pinna	80 x 80 x 32 mm

Kytkenä:

1	24 Vac, 2 VA
2	0Vac
3	kood. V =0...10 Vdc <5mA kood. mA =4...20 mA <500 ohm

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
LUX 24	1133320	valoisuuslähetin

Laite on direktiivin 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) ja EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi