

Universal Luminaire | Universalarmatur | Yleisvalaisin



Onnprof

Universal Luminaire | Universalarmatur | Yleisvalaisin

Onnprof



Onnprof-yleisvalaisin

Online Onnprof on luotettava ja kestävä IP65 LED-yleisvalaisin kosteisiin ja korroosioherkkiin tiloihin. Runko on lasikuituvahvistettua polyesteriä ja kupu akryyliä. Valaisin on D-luokiteltu eli täyttää matalan lämpötilan direktiivin EN60598-2-24. Valaisin on läpijohtotettu 5x2,5 mm², väriämpötila 4000K.

Universalarmatur Onnprof

Online Onnprof är en pålitlig och hållbar IP65 LED universalarmatur för fuktiga och korrosionsbeständiga miljöer. Stommen är gjord av glasfiberförstärkt polyester och kupan är av akryl. Armaturen är D-märkt dvs. uppfyller lågtemperaturdirektivet EN60598-2-24. Armaturen är försedd med överkopplingsledning 5x2,5 mm², färgtemperatur 4000K.

Universal Luminaire Onnprof

Online Onnprof is a reliable and durable IP65 LED universal luminaire for damp and corrosion-resistant environments. The body is made of glass fiber reinforced polyester and the diffuser of acrylic. The luminaire is D-rated i.e. meets the low temperature directive EN60598-2-24. The luminaire is through wired 5x2.5 mm², color temperature 4000K.

Rakenne: Runko lasikuituvahvistettua polyesteriä ja kupu akryyliä

Väri: Runko vaaleanharmaa, kupu opaali

Asennus: Kattoon tai ripustuslaskoon

Kytkenä: 5x2,5 mm², läpijohtotettu

Konstruktion: Glasfiberförstärkt polyester stomme, akryl kupa

Färg: Ljusgrå stomme, opaliserad kupa

Montering: Dikt i tak eller på upphängningsskena

Koppling: 5x2,5 mm², inklusive överkopplingsledning

Structure: Glass fiber reinforced polyester body, acrylic diffuser

Colour: Light grey body, opalized diffuser

Mounting: On ceiling or suspended track

Connection: 5x2.5 mm², through wired

Universal Luminaire | Universalarmatur | Yleisvalaisin

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Teho Effekt Power	Valonlähte Ljuskälla Lamp	Paino Vikt Weight
4310376	Onnprof IP65 24W 840 2767 lm 1200 mm	24 W	LED	2,2 kg
4310377	Onnprof IP65 29W 840 3795 lm 1500 mm	29 W	LED	2,6 kg
4310378	Onnprof IP65 50W 840 5551 lm 1200 mm	50 W	LED	3,0 kg
4310379	Onnprof IP65 59W 840 6892 lm 1500mm	59 W	LED	3,5 kg

Tyyppi Typ Type	A mm	B mm	C mm
Onnprof IP65 24W	1200	800	700
Onnprof IP65 29W	1500	1100	1000
Onnprof IP65 50W	1200	800	700
Onnprof IP65 59W	1500	1100	1000

