

Betoniruuvi S-CSA HEX 10X90/5(20) ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071361**

ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



0809-CPR-1202



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-16/0945)

Tekniset tiedot

ASENUSTIEDOT

Koko

10

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

14

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310082 / LVI 3255513
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	66.8 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni


SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

Pituus (L)	90	Porareiän halkaisija (d_0) \emptyset	10
Avainväli (SW)	15	Min. porareiän syvyys	95/80
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	5/20	Porareiän syvyys (h_1)	95/80
		Asennussyvyys (H_{nom})	85/70
		Kiristysmomentti (T_{inst})	90

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija \emptyset	20,5
-------------------------------	------



Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	85 mm		10.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	85 mm		16.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	70 mm		7.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	70 mm		8.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	85 mm		6.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	85 mm		15.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	70 mm		5.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	70 mm		5.6 kN

Asennusohjeet

