

# Kipsilevyankkuri KLA metalli (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095602

## Itseporautuva metallinen kipsilevyankkuri pikakiinnityksiin

- Itseporautuva metalliankkuri soveltuu yksinkertaisiin kipsilevyseiniin sekä kipsikuitulevyyn tehtäviin kiinnityksiin.
- Kipsikuitulevyyn tai kaksinkertaiseen kipsilevyyn asennettaessa esiporaa asennusta varten 8 mm:n reikä.
- KLA M -ankkuria nopeampaa kiinnitystapaa ei ole, eikä erikoistyökaluja tarvita – PZ2-ruuvinväännin riittää. Ruuvaa ankkuri levyypinnan tasalle, älä kuitenkaan kiristä liikaa.
- Ankkurissa on valmiina 4,5 x 35 mm kupukantainen ZN-ruuvi. Myös muita puu-, pora-, lastulevy-, koukku- ja lenkkiruuveja voidaan käyttää.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖKOHTEET

- Kuvat
- Taulut
- Valaisimet
- Vaateripustimet
- Sähköasennukset

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

<b>Pituus (L)</b>	31
<b>Kiinnitettävä ainespaksuus (<math>T_{fix}</math>)</b>	12
<b>Min. levyn paksuus (<math>T_{sheet, min}</math>)</b>	9
<b>Vapaa tila levyn takana</b>	19
<b>Sopivat ruuvit Halkaisija</b>	4,5 x 35

## YLEISKATSAUS



<b>Muut koodit</b>	SNRO 1372069 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Sinkkipainevalettu
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / kpl: 1
<b>Paino</b>	6.3 kg / 1000

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	$N_{Rec}$		0.08 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	$N_{Rec}$		0.08 kN

## Asennusohjeet

